


水平垂直固定台座

新商品



水平




垂直

許容静荷重



↓ 49N (5kgf)
※重心の位置が中心より
先端側になる場合は
29N (3kgf)

49N (5kgf)

- 吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。
- ボルトへの取り付けはワンタッチ。水平、垂直どちらでも取り付けられます。




溝からカットすれば台座を
短く施工できます。



適合ボルトM5
長溝：適合タッピンねじφ4
挿み込み深さ15~20mm迄

品 番	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
SGT-250HV	W3/8	10	1,090


ステンレスクリップ (ボルトクリップ付)




ビス付

許容静荷重：片側59N (6kgf)

- 吊りボルトに電線管等を固定する場合に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！解除も簡単です。



●ステンレスクリップ
をボルトから外す場合
は、本体両側を押
さえながらボルトか
ら抜いてください。



適 合 ボルト	品 番	適合管						φD	B	H	入数	希望小売価格(税抜)
		薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管	ビニルウレタン管					
W3/8 W1/2 M10 M12	MKB-B1419S	19		14	14		19.1	19.1	14	40.5	10	580
	MKB-B16S		16	16	16	14・16	22.2	23	14	43.5	10	580
	MKB-B2225S	25	22	22			25.4	26.5	14	47	10	600
	MKB-BF22S					22		30.5	18	52	10	630
	MKB-B2831S	31	28	28	28			33.3	18	54.5	10	650
	MKB-B39S	39				28		38.1	18	59	10	680
	MKB-B36S		36	36	36			42.9	20	66	10	750
	MKB-BF36S					36		45.5	20	67	10	750
	MKB-B42S		42	42	42			48	20	70.5	10	770