


ステンレス片サドル (SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

ステンレス製

- 錆に強いステンレス製です。
- 木ねじ1本で固定できます。




品番	適合			適合径	φD	B	L	P	d1	d2	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)	
	薄鋼	厚鋼	VE管											
SSKT-D11	-	-	SVケーブル φ1.6× ^{3C} / _{3C} ・φ2.0× ^{3C} / _{3C} 2 [□] × ^{3C} / _{3C} ・3.5 [□] ×2C 14 [□] ×1C	CVケーブル φ1.6× ^{3C} / _{3C} ・φ2.0× ^{3C} / _{3C} 2 [□] × ^{3C} / _{3C} ・3.5 [□] ×2C 14 [□] ×1C・22 [□] ×1C	φ10~φ11.5	11	15	30	15	5	6.5	100	48	
SSKT-D13	-	-	φ2.0×4C・φ2.6× ^{3C} / _{3C} 2 [□] ×4C・3.5 [□] × ^{3C} / _{4C} 5.5 [□] ×2C・22 [□] ×1C	φ2.0×4C・φ2.6× ^{3C} / _{3C} 2 [□] ×4C・3.5 [□] × ^{3C} / _{4C} 5.5 [□] ×2C・38 [□] ×1C	φ12~φ13.5	13	15	32	16	5	6.5	100	58	
SSKT-19	19	-	14 [□] × ^{2C} / _{3C}	14 [□] ×4C・100 [□] ×1C	φ19 ~ φ20	19.3	20	48	21.5	5.2	7	500	100	64
SSKT-25	25	-	30 [□] ×3C・38 [□] ×2C	38 [□] × ^{3C} / _{3C} ・200 [□] ×1C	φ25 ~ φ27	25.6	20	55	25	5.2	7	800	100	70
SSKT-31	31	-	50 [□] ×3C・60 [□] ×2C	60 [□] × ^{2C} / _{3C} ・250 [□] ×1C	φ30 ~ φ33	32	25	64.5	31	6	10	400	50	88
SSKT-14	-	-	14 [□]	14 [□] ×3C	φ18 ~ φ18.5	18	20	40.6	22	5	6.5	500	100	58
SSKT-16	-	16	22 [□] ×1C	22 [□] × ^{2C} / _{3C}	φ21 ~ φ23	21	20	47.1	26	5	6.5	500	100	64
SSKT-22	-	22	38 [□] × ^{2C} / _{3C} ・50 [□] ×2C	38 [□] ×4C・200 [□] ×1C	φ26.5~φ29	26.5	20	52.8	28	5	6.5	600	100	70
SSKT-28	-	28	60 [□] ×3C・80 [□] ×2C	60 [□] ×3C・400 [□] ×1C	φ33 ~ φ36	33.5	25	66	35	6	10	350	50	88
SSKT-36	-	36	125 [□] ×2C	100 [□] ×3C・600 [□] ×1C	φ41.5~φ44	42	25	77.3	41	6	10	200	50	130

新 新商品

ステンレス片サドル (SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

ステンレス製

- 錆に強いステンレス製です。
- 木ねじ1本で固定できます。
- サドルの回り止めができます。



■爪付タイプ

品番	適合			適合径	φD	B	L	P	d1	d2	入数	希望小売価格(税抜)
	SVケーブル	CVケーブル										
SSKT-D11T	φ1.6× ^{3C} / _{3C} ・φ2.0× ^{3C} / _{3C} 2 [□] × ^{3C} / _{3C} ・3.5 [□] ×2C・14 [□] ×1C	φ1.6× ^{3C} / _{3C} ・φ2.0× ^{3C} / _{3C} 2 [□] × ^{3C} / _{3C} ・3.5 [□] ×2C・14 [□] ×1C・22 [□] ×1C		φ10~φ11.5	11	15	30	15	5	6.5	100	38
SSKT-D13T	φ2.0×4C・φ2.6× ^{3C} / _{3C} 2 [□] ×4C・3.5 [□] × ^{3C} / _{4C} 5.5 [□] ×3C・8 [□] ×2C・22 [□] ×1C	φ2.0×4C・φ2.6× ^{3C} / _{3C} 2 [□] ×4C・3.5 [□] × ^{3C} / _{4C} 5.5 [□] ×3C・8 [□] ×2C・38 [□] ×1C		φ12~φ13.5	13	15	32	16	5	6.5	100	46
SSKT-D15T	φ2.6×4C・φ3.2×2C 5.5 [□] ×3C・8 [□] ×2C・38 [□] ×1C	φ2.6×4C・φ3.2× ^{3C} / _{3C} 5.5 [□] ×3C・8 [□] × ^{3C} / _{3C} ・60 [□] ×1C		φ14~φ15.5	15	15	34	17	5	6.5	100	48
SSKT-D17T	φ3.2× ^{3C} / _{4C} 5.5 [□] ×4C・8 [□] × ^{3C} / _{4C} ・60 [□] ×1C	φ3.2×4C 5.5 [□] ×4C・8 [□] ×4C		φ16~φ17.5	17	15	36	18	5	6.5	100	54