


Ø 2 mm-Einbaubuchsen

Ø 2 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 2 mm à visser

LB-I2R

1:1



SP2

MU/M6x0,5

MUR/M6x0,5



Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.  
**Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 2 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels.  
**Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.**

Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.  
**Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagmaterial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées: Douille / Matériel de fixation		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------



<b>LB-I2R</b>	<b>23.0030*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	BI-LB-I2R, 23.5059-* MU/M6x0,5 (→ page 193) SP2 (→ page 194)	<b>Opt</b>	<b>20 21 22 23 24</b> <b>25 26 27 28 29</b>
---------------	-----------------	--	--	------------	--

☞ Unter der Best.-Nr. 23.0040-\* auch mit Rundmutter MUR/M6x0,5 erhältlich (Rohrschlüssel: SS2).  
☞ Also available under order No. 23.0040-\* with ring nut MUR/M6x0,5 (Tube spanner: SS2).  
☞ Sous la référence 23.0040-\* également disponible avec un écrou cylindrique MUR/M6x0,5. (Clé spéciale: SS2)

Zubehör	Accessories	Accessoires
Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 196)	Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 196)	Cosse plate: FSH2,8x0,8 (→ page 196)

LB2-IF

1:1



MU/M5



Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



Isolierte Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.  
**Lötanschluss.**

Insulated Ø 2 mm socket with spring-loaded Multilam. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Solder connection.**


Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.  
**Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagmaterial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées: Douille / Matériel de fixation		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>LB2-IF</b>	<b>23.0050*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	BI-LB2-IF, 23.5062-* MU/M5 (→ page 193)	<b>Au</b>	<b>21 22 23 24 25</b>
---------------	-----------------	--	--	-----------	-----------------------

LB-IF2R

1:1



SP2

MU/M6x0,5

MUR/M6x0,5



Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



Isolierte Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.  
**Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 2 mm socket with spring-loaded Multilam. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels.  
**Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.**

Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.  
**Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagmaterial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées: Douille / Matériel de fixation		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>LB-IF2R</b>	<b>23.0060*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 10 A	BI-LB-IF2R, 23.5021-* MU/M6x0,5 (→ page 193) SP2 (→ page 194)	<b>Opt</b>	<b>20 21 22 23 24</b> <b>25 26 27 28 29</b>
----------------	-----------------	--	---	------------	--

☞ Unter der Best.-Nr. 23.0020-\* auch mit Rundmutter MUR/M6x0,5 erhältlich (Rohrschlüssel: SS2).  
☞ Also available under order No. 23.0020-\* with ring nut MUR/M6x0,5 (Tube spanner: SS2).  
☞ Sous la référence 23.0020-\* également disponible avec un écrou cylindrique MUR/M6x0,5. (Clé spéciale: SS2)

Zubehör	Accessories	Accessoires
Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 196)	Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 196)	Cosse plate: FSH2,8x0,8 (→ page 196)