


六角M6×25
(くぼみ先)

底面部穴形状

※背面部穴径はφ14

- 背面部と底面部の2箇所ので任意の角度に電線管を支持できます。
- W3-FNと組み合わせて、吊りボルトW3/8を垂直に下げられます。

W3-FN ▶ 23P




⚠ 注意

- みぞ形鋼フランジ部に取り付ける場合は、パイラック用補強金具PHRC□を併用してください。落下の恐れがあります。
- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- W3-FN以外のナットを使用しないでください。落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 六角ボルトの締付トルクは3.92N・m [40kgf] です。




仕様	ご注文品番	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚						
E	PH1WF	9~24	20	200	—	20個	114	セ

六角M8×30
(くぼみ先)

仕様詳細情報

E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)
S仕様 ボルト(S)

- 背面部と底面部の2箇所ので任意の角度に電線管を支持できます。




※()寸法はS-PH2W

⚠ 注意

- みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 六角ボルトの締付トルクは5.88N・m [60kgf・cm] です。




仕様	ご注文品番	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚						
E	PH2W	17~32	20	120	—	20個	235	
Z	Z-PH2W		20	120	—	20個	370	
S	S-PH2W		20	—	—	20個	570	

六角M8×45
(くぼみ先)

仕様詳細情報

E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)
S仕様 ボルト(S)

- 背面部と底面部の2箇所ので任意の角度に電線管を支持できます。




※()寸法はS-PH3W

⚠ 注意

- みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 六角ボルトの締付トルクは5.88N・m [60kgf・cm] です。



仕様	ご注文品番	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚						
E	PH3W	20~45	10	50	—	1個	295	
Z	Z-PH3W		10	50	—	1個	455	
S	S-PH3W		10	—	—	1個	685	

六角M8×60
(くぼみ先)


仕様詳細情報

E仕様 ボルト(E)
Z仕様 ボルト(S)

- 背面部と底面部の2箇所ので任意の角度に電線管を支持できます。

- 背面部に電線管25以下を3本平行に支持でき、φ12.5の穴を利用して吊りボルトを垂直に下げられます。

吊りボルト施工 ▶ 321P




⚠ 注意

- みぞ形鋼に使用しないでください。落下の恐れがあります。
- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 六角ボルトの締付トルクは5.88N・m [60kgf・cm] です。



仕様	ご注文品番	適合	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		フランジ厚						
E	PH7W	40~70	20	—	—	1個	1,020	
Z	Z-PH7W		5	—	—	1個	1,380	セ