




● 吊りボルト・一般形鋼用ケーブル支持金具



- 36B、69B又は912Bとの併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
- M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
- フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。



仕様	ご注文品番	A	B	C	適合 支持材	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期 区分
E	3WC	50	25	30	36B、69B、912B M7PH、M13PH、M19PH	20 200 —	20個	77	
E	6WC	74	49	60		20 200 —	20個	95	
E	8WC	104	74	80		20 200 —	20個	130	
S	S-3WC	50	25	30		20 200 —	20個	163	セ
S	S-6WC	74	49	60		20 200 —	20個	220	セ
S	S-8WC	104	74	80		20 200 —	20個	285	セ

⚠ 警告

- ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。



使用上のご注意

- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

● 一般形鋼用ケーブル支持金具



- □-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。



仕様	ご注文品番	適合 支持材	梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期 区分
SD	SD-8WCH	PH1T-W3、Z-PH1T-W3、S-PH1T-W3	20 200 —	20個	142	セ

使用上のご注意

- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。 ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

03

天井
下地材

二重天井
補強金具

Fケーブル
先行工事部材

配線
配管

照明器具
支持部材

木造建築用材
配線配管部材