


● 吊りボルト・丸鋼振れ止め金具

ナグロック®



●天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。



HR69F



HR912F



仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	丸鋼	振れ止め						
D	HR69F	W3/8	φ9	全ねじW3/8	20	200	—	20個	130	
D	HR912F	W3/8、W1/2	φ9、φ12		20	—	—	20個	160	セ

使用上のご注意



●振れ止めには全ねじボルトW3/8を使用してください。

● 吊りボルト振れ止め金具

ナグロック®




●天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
 ●予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。




仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	振れ止め						
D	HRX9F	W3/8	全ねじW3/8	20	200	—	20個	120	
S	S-HRX9F			20	200	—	20個	175	セ

手順



- ①予め金具を吊りボルトに取り付けます。
- ②振れ止めボルトを取り付け完了です。



警告

●ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

注意

●吊りボルトの接続には使用しないでください。落下の恐れがあります。

