


リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具





六角M6×25(くぼみ先)

※S仕様は一部形状が異なります。

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。



適合リップみぞ形鋼



許容静荷重
392N
[40kgf]

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		リップみぞ形鋼H	リップみぞ形鋼A	リップみぞ形鋼C	吊りボルト						
E	BC5UT	75~200	45~75	15~20	W3/8	50	—	—	1個	170	
S	S-BC5UT					50	—	—	1個	645	セ

注意

- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- 吊りボルトを垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
- 取り付けの吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させ、お手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 六角ボルトM6の締付トルクは3.92~4.9N・m [40~50kgf・cm]です。




六角M6×30

六角M6×25(くぼみ先)



※S仕様は一部形状が異なります。

●引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

●下部金具が前後に30°まで振れるので、振れ止めにも便利です。



適合リップみぞ形鋼



許容静荷重
392N
[40kgf]

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		リップみぞ形鋼H	リップみぞ形鋼A	リップみぞ形鋼C	吊りボルト						
E	BC5T-W3	75~200	45~75	15~20	W3/8	50	—	—	1個	220	
S	S-BC5T-W3					50	—	—	1個	820	セ

注意

- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- 取り付けの吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させ、お手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意


- 六角ボルトM6の締付トルクは3.92~4.9N・m [40~50kgf・cm]です。





Rナット

六角M6×30
(くぼみ先)

専用座金




適合リップみぞ形鋼



垂直吊り

斜め吊り



許容静荷重
588N
[60kgf]

許容静荷重
392N
[40kgf]

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		リップみぞ形鋼H	リップみぞ形鋼A	リップみぞ形鋼C	吊りボルト						
E	BC5US-W3	75~200	45~75	15~20	W3/8	50	—	—	1個	255	

注意

- 振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
- 取り付けの吊りボルトは、付属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- 六角ボルトM6の締付トルクは3.92~4.9N・m [40~50kgf・cm]です。