



雪印F,JFデッキ用吊りボルト支持金具



- フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
- 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。




許容静荷重
294N [30kgf]

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		デッキ名(メーカー名)	デッキ幅 A	デッキ板厚	吊りボルト				
Y	HB3FD1-W3	雪印Fデッキ(北海鋼機株式会社製)	40	0.8~1.4	W3/8	50	—	1個	205
		JFデッキ JF75(JFE建材株式会社製)	44	0.8~1.6					

SF,ハイデッキ(75タイプ)用吊りボルト支持金具



- フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
- 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。




許容静荷重
294N [30kgf]

仕様	ご注文品番	適合				梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		デッキ名(メーカー名)	デッキ幅 A	デッキ板厚	吊りボルト				
Y	HB3FD2-W3	SFデッキ(日鉄建材株式会社製)	40	0.8~1.6	W3/8	50	—	1個	205
		ハイデッキ 75タイプ(JFE建材株式会社製)	38	0.8~1.6					

使用禁止例


注意

- 吊りボルトは水平に施工されたデッキのみに使用し、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。




手順

①吊りボルトを軽く仮止めします。



②デッキのリブに本体を押しあて、吊りボルトを締め付けます。



③吊りボルトはブライヤ等で確実に締め付け完了です。

注意

- デッキ断面の変化部、変形部では使用しないでください。落下の恐れがあります。
- 吊りボルトは、ブライヤ等で確実に締め付けてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。

締付トルクは5.88~7.84N・m [60~80kgf・cm]