

M10



中ナット




仕様詳細情報

E仕様 中ナット(DHN-M10) (E)

S仕様 中ナット(S-DHNR-M10) (S)

下記仕様についても承ります

SD仕様、P仕様、Z仕様



許容静荷重
1,470N
[150kgf]

07

| 仕様 | ご注文品番 | 適合 | | | 梱包・結束 | 販売単位 | 標準価格 (円) | 納期区分 | | |
|----|-----------|-------------------|---------------|-------|-------|------|----------|------|-----|--|
| | | ダクターチャンネル | 吊りサポート | 吊りボルト | | | | | | |
| E | DHU-M10 | D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ | D1T□、D2T□ | M10 | 10 | 100 | — | 1個 | 105 | |
| S | S-DHU-M10 | | S-D1T□、S-D2T□ | | 10 | 100 | — | 1個 | 380 | |

M12



中ナット




仕様詳細情報

E仕様 中ナット(DHN-M12) (E)

S仕様 中ナット(S-DHNR-M12) (S)

下記仕様についても承ります

SD仕様、P仕様、Z仕様






許容静荷重
1,470N
[150kgf]

| 仕様 | ご注文品番 | 適合 | | | 梱包・結束 | 販売単位 | 標準価格 (円) | 納期区分 | | |
|----|-----------|-------------------|---------------|-------|-------|------|----------|------|-----|---|
| | | ダクターチャンネル | 吊りサポート | 吊りボルト | | | | | | |
| E | DHU-M12 | D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ | D1T□、D2T□ | M12 | 10 | 100 | — | 1個 | 149 | セ |
| S | S-DHU-M12 | | S-D1T□、S-D2T□ | | 10 | 100 | — | 1個 | 455 | セ |



※六角ナット、中ナットは別売品です。



| 仕様 | ご注文品番 | 適合 | | | 梱包・結束 | 販売単位 | 標準価格 (円) | 納期区分 | | |
|----|---------|-------------------|-----------------|----------------------|-------|------|----------|------|-----|---|
| | | ダクターチャンネル | 吊りサポート | 吊りボルト | | | | | | |
| E | DHUB | D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ | D1T□、D2T□ | W3/8、M10 W1/2、M12 | 20 | 100 | 400 | 20個 | 52 | |
| SD | SD-DHUB | | SD-D1T□、SD-D2T□ | | 20 | 400 | — | 20個 | 88 | |
| P | P-DHUB | | P-D1T□、P-D2T□ | | 20 | — | — | 1個 | 86 | セ |
| Z | Z-DHUB | | Z-D1T□、Z-D2T□ | | 20 | 400 | — | 20個 | 90 | |
| S | S-DHUB | | S-D1T□、S-D2T□ | | 20 | 400 | — | 20個 | 184 | |

E=電気亜鉛めっき P=塗装 SD=高耐食性めっき銅板(スーパーダイマ) Z=溶融亜鉛めっき仕上げ S=ステンレス鋼

ダクターチャンネル
吊りダクター
ダクター
架台
基礎ブロック
ダクター
配管継ぎ材
アングル
サドル
トンネル、
壁管用継ぎ材
サポートシステム