

ダクターチャンネル用ケーブル支持金具(1段用)

ケーブル

なべM6×25
(なべM8×25)

押さえ具
(ポリエチレン)

※く)寸法はK45-1A~K70-1A

仕様詳細情報



E仕様 ねじ(E)

SD仕様 ねじ(S)

S仕様 ねじ(S)


受具
(硬質塩化ビニル)

●ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。



仕様	ご注文品番	A	B	C	E	支持材	適合	ケーブル外径φD	一般配管用ステンレス鋼管	梱包・結束	販売単位	標準価格 (円)	納期 区分
E	K15-1A	40	15	25	47~ 52	D15タイプ D20タイプ D1タイプ D2タイプ D3タイプ ケーブルラック	10~15	φ9.52, φ12.70	10 200	—	10個	155	
E	K20-1A	45	20		52~ 57		15~20	φ12.70, φ15.88	10 200	—	10個	172	
E	K25-1A	50	25		57~ 62		20~25	φ15.88, φ22.22	10 200	—	10個	181	
E	K30-1A	55	30		62~ 67		25~30	φ22.22, φ28.58	10 100	—	10個	195	
E	K35-1A	62	35		69~ 74		30~35	φ28.58, φ34.00	10 100	—	10個	210	
E	K40-1A	67	40		74~ 79		35~40	—	5 60	—	5個	235	
E	K45-1A	72	45		81~ 86		40~45	—	5 60	—	5個	285	
E	K50-1A	78	50		87~ 92		45~50	—	5 60	—	5個	305	
E	K55-1A	83	55		92~ 97		50~55	—	5 40	—	5個	330	セ
E	K60-1A	88	60		97~102		55~60	—	5 40	—	5個	350	セ
E	K65-1A	93	65	35	102~107	D15タイプ D20タイプ D1タイプ D2タイプ D3タイプ ケーブルラック	60~65	—	—	—	5個	380	納
E	K70-1A	99	70		107~112		65~70	—	—	—	5個	410	納
SD	SD-K15-1A	40	15		47~ 52		10~15	φ9.52, φ12.70	10 200	—	1個	195	セ
SD	SD-K20-1A	45	20		52~ 57		15~20	φ12.70, φ15.88	10 200	—	1個	210	セ
SD	SD-K25-1A	50	25		57~ 62		20~25	φ15.88, φ22.22	10 200	—	1個	220	セ
SD	SD-K30-1A	55	30		62~ 67		25~30	φ22.22, φ28.58	10 100	—	1個	240	セ
SD	SD-K35-1A	62	35		69~ 74		30~35	φ28.58, φ34.00	10 100	—	1個	260	セ
SD	SD-K40-1A	67	40		74~ 79		35~40	—	5 60	—	1個	295	セ
SD	SD-K45-1A	72	45		81~ 86		40~45	—	5 60	—	1個	380	セ
SD	SD-K50-1A	78	50		87~ 92		45~50	—	5 60	—	1個	410	セ
SD	SD-K55-1A	83	55		92~ 97		50~55	—	5 40	—	1個	445	セ
SD	SD-K60-1A	88	60		97~102		55~60	—	5 40	—	1個	475	セ
SD	SD-K65-1A	93	65		102~107		60~65	—	—	—	1個	505	納
SD	SD-K70-1A	99	70		107~112		65~70	—	—	—	1個	540	納
S	S-K15-1A	40	15	25	47~ 52	D15タイプ D20タイプ D1タイプ D2タイプ D3タイプ ケーブルラック	10~15	φ9.52, φ12.70	10 200	—	1個	290	
S	S-K20-1A	45	20		52~ 57		15~20	φ12.70, φ15.88	10 200	—	1個	320	
S	S-K25-1A	50	25		57~ 62		20~25	φ15.88, φ22.22	10 200	—	1個	340	
S	S-K30-1A	55	30		62~ 67		25~30	φ22.22, φ28.58	10 100	—	1個	380	
S	S-K35-1A	62	35		69~ 74		30~35	φ28.58, φ34.00	10 100	—	1個	410	
S	S-K40-1A	67	40		74~ 79		35~40	—	5 60	—	1個	455	セ
S	S-K45-1A	72	45		81~ 86		40~45	—	5 60	—	1個	655	セ
S	S-K50-1A	78	50		87~ 92		45~50	—	5 60	—	1個	685	セ
S	S-K55-1A	83	55		92~ 97		50~55	—	5 40	—	1個	715	セ
S	S-K60-1A	88	60		97~102		55~60	—	5 40	—	1個	760	セ
S	S-K65-1A	93	65	35	102~107	D15タイプ D20タイプ D1タイプ D2タイプ D3タイプ ケーブルラック	60~65	—	—	—	1個	820	納
S	S-K70-1A	99	70		107~112		65~70	—	—	—	1個	855	納

ケーブル支持



一般配管用
ステンレス鋼管支持

ケーブル支持



品番	許容静荷重
K15-1A K70-1A	98N [10kgf]



品番	許容静荷重
K15-1A K70-1A	147N [15kgf]



品番	許容静荷重
K15-1A K40-1A	490N [50kgf]
K45-1A K70-1A	686N [70kgf]



品番	許容静荷重
K15-1A K35-1A	98N [10kgf]



品番	許容静荷重
K15-1A K35-1A	147N [15kgf]



品番	許容静荷重
K15-1A K35-1A	490N [50kgf]

※許容静荷重は金具の爪を図の方向で取り付けられたものです。

使用上のご注意

- 単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際はご注意ください。
- 「ケーブル支持点間の距離などについて」を参照してください。
- 最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
- ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。

ケーブル支持点間の距離などについて ▶ 1705P

注意

- 垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。
- 水平配線の支持は金具の爪方向を交互に取り付けてください。支持強度が低下します。

