


開口上向き用器具取付金具

DP1
タイプ


M6



※()寸法はS-DK1UK-6

仕様詳細情報

- 仕様 WNG(Y)
 - P仕様 WNG(Y)
 - S仕様 ちょうナット、大形平座金(S)
- ※S仕様は一部形状が異なります。




許容静荷重
98N[10kgf]

※()寸法はS-DK1UK-6

DP2
タイプ


M6



※()寸法はS-DK2UK-6

仕様詳細情報

- 仕様 WNG(Y)
 - P仕様 WNG(Y)
 - S仕様 ちょうナット、大形平座金(S)
- ※S仕様は一部形状が異なります。




許容静荷重
98N[10kgf]

仕様	種別	ご注文品番	ねじ サイズ	適合 レースウェイ	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
D		DK1UK-6		DP1	20 200	1個	153	
P	30型	P-DK1UK-6	M6	P-DP1	20	1個	179	セ
S		S-DK1UK-6		SD-DP1	20 200	1個	630	セ

仕様	種別	ご注文品番	ねじ サイズ	適合 レースウェイ	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
D		DK2UK-6		DP2	20 120	1個	168	
P	45型	P-DK2UK-6	M6	P-DP2	20	1個	210	セ
S		S-DK2UK-6		SD-DP2	20	1個	675	セ


DP1
タイプ

W3/8



仕様詳細情報

- 仕様 ナット、大形平座金(10PW30)(E)
 - P仕様 ナット、大形平座金(10PW30)(E)
 - S仕様 ナット、大形平座金(S)
- ※S仕様は一部形状が異なります。



許容静荷重
98N[10kgf]

※()寸法はS-DK1UK-9


DP2
タイプ

W3/8



仕様詳細情報

- 仕様 ナット、大形平座金(10PW30)(E)
 - P仕様 ナット、大形平座金(10PW30)(E)
 - S仕様 ナット、大形平座金(S)
- ※S仕様は一部形状が異なります。



許容静荷重
98N[10kgf]

仕様	種別	ご注文品番	ねじ サイズ	適合 レースウェイ	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
D		DK1UK-9		DP1	20 200	1個	179	
P	30型	P-DK1UK-9	W3/8	P-DP1	20	1個	210	セ
S		S-DK1UK-9		SD-DP1	20 200	1個	735	セ


仕様	種別	ご注文品番	ねじ サイズ	適合 レースウェイ	梱包・結束	販売 単位	標準価格 (円)	納期 区分
D		DK2UK-9		DP2	20 120	1個	195	
P	45型	P-DK2UK-9	W3/8	P-DP2	20	1個	245	セ
S		S-DK2UK-9		SD-DP2	20	1個	790	セ

使用上のご注意


- 「照明器具の支持点数について」を参照してください。
- 蛍光灯器具110Wの場合は、3～4個取り付けてください。

照明器具の支持点数について ▶ 556P

手順



①器具に金具を取り付けて、金具の爪部がレースウェイの折り曲げ部に取り付くまで押し上げます。



②カバーをして完了です。