

圧着・圧縮工具

○NH 12 (手動)

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
適用端子：2mm²



質量=455g 全長=265mm

○NH 65B (手動)

絶縁被覆付センターピン棒形端子 専用
シングル・ダブル兼用
適用端子：0.75・1.25mm²



質量=350g 全長=200mm

○NH 13 (手動)

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
適用端子：3.5, 5.5mm²



質量=900g 全長=325mm

NH 65C (手動)

絶縁被覆付センターピン棒形端子 専用
シングル・ダブル兼用
適用端子：1.25mm²



質量=250g 全長=170mm (ショートハンドル)

○NH 38 (手動)

絶縁被覆付閉端接続子・中間接続子用
適用端子：1.25, 2, 5.5, 8mm²



質量=430g 全長=250mm

NH 64 (手動)

防水形ピン端子、防水形Bスリーブ専用
適用端子：1.25mm², 2mm²



質量=250g 全長=180mm (ショートハンドル)

NH 40 (手動)

防災用 耐熱型閉端接続子 (SQ) 専用
適用端子：SQ CE-2HP・5HP



質量=430g 全長=240mm

○NH 69 (手動)

裸圧着端子、圧着スリーブ
適用端子：0.3/0.5・0.75・1.25・2mm²



質量=250g 全長=180mm (ショートハンドル)

UL/CSAに関するご注意

UL/CSA登録製品には指定工具をご使用下さい。登録商品として認められないことがあります。

注1) ●：JIS規格品、UL・CSA指定品 ●：JIS規格品 ○：UL・CSA指定品