

インターフェースコンバータ

PHC

CE
(Nタイプのみ)

RoHS
10

UL
(Nタイプのみ)

FCC

IP20

取付場所
屋内

取付方向
正方向

使用周囲
温度
0℃~+40℃

USB
バスパワー

RS-
232C

出力点数
8



モデルコード


(例) **PHC-D08** 

① AC アダプタ


空欄 = AC アダプタ同梱
N = AC アダプタなし

外観図 (単位: mm)

■PHC-D08



■付属ACアダプタ (Nタイプは除く)



■RS-232Cポートへの配線

※本製品に配線用RS-232Cストレートケーブル/USBケーブルは付属されておりません。お客様でご用意ください。

PHC-D08側

D-sub9pinメス インチネジ


信号名	ピン番号
TXD	2
RXD	3
GND	5
CTS	7
RTS	8

データ出力機器側
(パソコンなど)

D-sub9pinメス インチネジ

ピン番号	信号名
2	TXD
3	RXD
5	GND
7	RTS
8	CTS

■適合USBケーブル寸法



製品リスト

型 式	定格電圧	ACアダプタ	消費電力	質量 ^{*2}	価格(税抜き)
● PHC-D08	DC24V(ACアダプター:AC100-240V) DC5V(USBバスパワー)	あり	16W	0.37kg	オープン価格
● PHC-D08N	DC24V、DC5V(USBバスパワー)	なし ^{*1}	14.5W		

※1 ACアダプタを接続していない状態では、電源出力端子は使用できません。電源出力端子を使用するには必ずACアダプタを接続してください。

※2 ACアダプタ除く

仕様

USBドライバ 対応OS	Windows [®] 7(32bit,64bit)、Windows [®] 8(32bit,64bit)、Windows [®] 8.1(32bit,64bit)、Windows [®] 10(32bit,64bit)、Windows Server [®] 2008 R2、Windows Server [®] 2012、Windows Server [®] 2012 R2
--------------	---