

端子台アクセサリ

スタッド支持台



通電不可

RoHS
10

TS100CHM

型式	スタッド径	締付トルク (N・m)	概略質量	価格(税抜き)
● TS 100CHM	M8	8~10	40g	260円
● TS 200CHM	M10	15~20	80g	310円
● TS 600CHM	M12	25~35	130g	410円

注 本製品は支持用となりますので通電はできません。

周囲温度	-25~+55℃(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度	45~85%
絶縁抵抗	100MΩ以上(500Vメガー)
商用周波耐電圧	2500V 1分間

■外観図 (単位: mm)

●材質:ボルト・ナット・ワッシャ 鉄 亜鉛メッキ(三価クロメート処理) ベース部 フェノール樹脂

TS 100CHM	TS 200CHM	TS 600CHM

絶縁支持台



JSD20

JSD20T

RoHS
10

型式	高さ	最大 径	ねじ径		締付トルク	絶縁電圧	耐電圧	価格(税抜き)	
			ナット	ボルト					
● JSD 20	20	22	M6×7	—	4~5 N・m	600V	2500V 1分間	50個入	17,100円
● JSD 24	24	29	M6×8	—				50個入	18,300円
● JSD 32S	32	22	M6×7	M6×13				50個入	19,300円
● JSD 20T	20	22	M6×7	M6×13				50個入	17,100円
● JSD 24T	24	29	M6×8	M6×13	8~10 N・m			50個入	18,300円
● JSD 32ST	32	22	M8×10	—				50個入	19,300円
● JSD 32	32	39	M8×10	—				50個入	20,900円
● JSD 32T	32	39	M8×10	—				50個入	20,900円
● JSD 24TM5E	24	29	M5×6.5	M5×5	2.2~2.8 N・m			50個入	17,300円
● JSD 24STM5E	24	22	M5×6.5	M5×5				50個入	17,100円
● JSD 32STM5E	32	22	M5×6.5	M5×5				50個入	18,700円

注 JSD32(T)は、分岐用銅バー-JTS108H、JTS118H、JTS128H、JTS208H、JTS218H、JTS228Hには使用できません。

■外観図 (単位: mm)

●材質:ボルト・ナット部 鉄 亜鉛メッキ(三価クロメート処理) ベース部 ポリプロピレン

JSD 20	JSD 24	JSD 32S	JSD 20T	JSD 24T	JSD 32ST
JSD 32	JSD 32T	JSD 24TM5E	JSD 24STM5E	JSD 32STM5E	