

操作用押ボタン開閉器（電動機間接操作用）

BSH

間接
操作用

露出形

ABS
樹脂

IP30

RoHS
10

ボタンは保持しません。電磁開閉器の操作用ですので動作を保持させたい場合は、電磁開閉器が自己保持するように配線してご使用ください。

共通仕様

項目	仕様
材質	ケース、カバー:ABS樹脂
色	ケース:黒(N-1.5相当) カバー:アイボリー(5Y 7/1相当)
標準 使用 状態	取付姿勢 鉛直面に対して以下に取り付ける。 ONボタンまたはFORボタンが上 OFFボタンまたはREVボタンが下 周囲温度 -10~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと) 相対湿度 45~85% 取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。
適合規格	電気用品安全法 (適合品) JIS C 8201-5-1 (低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器及び開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器) NECA C 4520 (制御用スイッチ通則) JIS C 0920 (電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))
保護構造	IP30(準全閉形、開放形)準拠

定格

項目	仕様
定格絶縁電圧	AC/DC 500V
定格通電電流	5A
定格使用電圧	AC110V AC220V AC440V
定格使用電流	4A 2A 1A
AC15 誘導負荷 閉路($\cos\phi = 0.7$) 遮断($\cos\phi = 0.4$)	40A 20A 10A 4A 2A 1A
耐電圧	AC2000V 1分間

項目	仕様
電気用品安全法による表示	AC250V 5A
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガー)
接続端子	M3.5セルフアップねじ
締付トルク	1.0~1.3N・m

※ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC250V 5A)のみ表示されています。

外観図(単位:mm)

BSH221ON,BSH221OF	BSH222,BSH222A	BSH223,BSH223A