

動力用押ボタン開閉器（電動機直接操作用）

BS・BSE

直接
操作用

露出形

鉄
ケースABS
樹脂RoHS
10

ONボタンを押すとロック（保持）する構造になっています。
OFFボタンを押すと解放します。

共通仕様

項目	仕様
材質	鉄ケース 鋼板
	プラスチックケース ABS樹脂
色	鉄ケース アイボリー:5Y7/1
	プラスチックケース ケース:黒 カバー:アイボリー 5Y7/1相当
標準 使用 状態	取付姿勢 鉛直面に対して以下のように取り付ける。 ONボタンが上 OFFボタンが下
	周囲温度 $-15\sim+40^{\circ}\text{C}$ (ただし、氷結または結露しないこと)
	相対湿度 45~85%
	取付場所 異常な振動、衝撃を受けない所とする。
適合規格	JIS C8201-3 (開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法 (適合品)

項目	仕様
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガー)
耐電圧	AC2500V 1分間

定格

種別	型式	定格 通電 電流	最大適用電動機容量 3φ(三相)	
			200/220V	400/440V
鉄ケース	BS 210B 3	10A	1.5kW	1.5kW
	BS 215B 3	15A	2.2kW	2.2kW
	BS 230B 3	30A	3.7kW	3.7kW
プラスチック ケース	BSE 215 3	15A	2.2kW	2.2kW
	BSE 230 3	30A	3.7kW	3.7kW

種別	型式	適合電線 (mm ²)	接続 端子	締付トルク (N・m)
鉄ケース	BS 210B 3	1.25	M3.5	1.0~1.3
	BS 215B 3	2	M4	1.4~1.8
	BS 230B 3	3.5	M5	2.5~3.5
プラスチック ケース	BSE 215 3	2	M3.5	1.0~1.3
	BSE 230 3	3.5	M4	1.4~1.8

外観図（単位：mm）

BS210B3	BS215B3	BS230B3