

RDS60A-48

仕様規格書 (1/2)

FA010-01-11A

仕様項目・単位		型名	RDS60A-48-5	RDS60A-48-12	RDS60A-48-15	RDS60A-48-24
入力						
電圧範囲	-	36 - 63VDC				
効率 (Typ)	(*1) %	81	83	83	84	
電流 (Typ)	(*1) A	1.55	1.51	1.51	1.49	
サージ電流 (Typ)	(*1) -	4.7A (コールドスタート時)				
出力						
定格電圧	V	5	12	15	24	
電圧設定精度	(*9) -	±1%				
最大電流	A	12.0	5.0	4.0	2.5	
最大電力	W	60.0	60.0	60.0	60.0	
最大入力変動	(*3) mV	40	96	120	192	
最大負荷変動	(*4) mV	100	100	100	200	
最大温度変動	-	0.02% / °C 以下				
リップル	(*2) mV	50	80	80	100	
リップルノイズ	(*2) mV	100	170	200	290	
電圧可変範囲	V	4.5 - 5.5	10.8 - 13.2	13.5 - 16.5	21.6 - 26.4	
過電流保護	(*5) -	105% - 145%				
過電圧保護	(*6) V	6.0 - 7.5	15.0 - 18.0	17.6 - 22.5	28.0 - 36.0	
機能						
リモート ON/OFF	-	あり				
リモートセンシング	-	なし				
並列運転	-	なし				
直列運転	-	あり				
環境						
動作温度	(*7) -	-20 ~ +60°C (-20 ~ +50°C:100%, +60°C:70%)				
保存温度	-	-25 ~ +75°C				
動作湿度	-	20 ~ 95%RH (結露なきこと)				
保存湿度	-	20 ~ 95%RH (結露なきこと)				
耐振動	(*8) -	非動作時, 10 ~ 55Hz : 19.6m/s ² 一定, X,Y,Z 各1時間				
		JIS E 3014-2-B 準拠				
		IEC61373 - Category 1 - Grade B 準拠 (EN50155 要求事項)				
耐衝撃	(*8) -	196m/s ² (時間: 11±5ms)				
		JIS E 3015-2 準拠 (294m/s ² (時間: 6±3ms))				
		IEC61373 - Category 1 - Grade B 準拠 (EN50155 要求事項)				
冷却方式	-	自然空冷				
絶縁						
耐電圧	-	入力 - 出力間, 入力 - FG間 : 2kVAC(10mA) 各1分, 出力 - CNT(RC)間 : 100VAC(100mA) 各1分.				
絶縁抵抗	-	出力 - FG間 : 500VDC 100Mohm, 出力 - CNT(RC)間 : 100VDC 10Mohm				
適応規格						
安全規格	-	IEC/EN/CSA/UL62368-1 (高度≤3,000m) 各認定				
雑音端子電圧	(*8) -	EN55011/EN55032-B, FCC-ClassB, VCCI-B,				
雑音電界強度	(*8) -	EN50121-3-2 (EN50155 要求事項) 各準拠				
イミュニティ	(*8) -	IEC61000-4-2(Level 2,3),- 4(Level 3), -5(Level 1), -8(Level 4) 準拠				
機構						
質量 (Typ.)	g	500				
サイズ (W x H x D)	mm	43 x 95 x 160 (外観図参照)				

FA010-01-11A

*ご使用前にあたっては取扱説明書を十分にお読みください。

= 注 =

- *1. 入力48VDC, Ta=25°C, 定格出力電圧、最大出力電力時の値です。
- *2. JEITA規格RC-9141Bに準じた測定方法です。(100MHz)
- *3. 36 - 63VDC、負荷一定の値です。
- *4. 無負荷-全負荷、入力電圧一定時の値です。
- *5. 定電流電圧垂下自動復帰型です。間欠動作で保護します。
- *6. 出力遮断・手動リセット方式です。(入力再投入またはCNTリセットで出力が復帰します。)
- *7. 標準取り付け時のディレーティング値です。出力ディレーティングカーブをご参照ください。
負荷(%)は、最大出力電力または最大出力電流いずれか大きい方の値です。
- *8. 弊社標準測定条件における結果です。
電源は最終装置に組み込まれる製品となります。
最終装置でEMC、耐振動、耐衝撃規格に基いて評価を実施してください。
- *9. 工場出荷時の初期設定値です。(入力48VDC, 定格出力電圧、最大出力電流)


RDS60A-48

FA010-01-12

* 冷却方式: 自然空冷

周囲温度 (°C)	負荷率 (%)	
	取付方向 A	取付方向 B
-20 - +40	100	100
50	100	70
60	70	-

出力デレーティングカーブ



取付方向

取付方向 A
(標準取付)

取付方向 B

取付方向 C

取付方向 D

取付方向 E

