


サドル

材 質	表面処理	表面処理	環 境	温度範囲
銅	電気亜鉛めっき (三価クロム)	電気亜鉛めっき (三価クロムメート)	RoHS 対応	-50℃ ～200℃

ケイフレックス+造管材




- ケイフレックスを造管材に固定するためのサドルです。
- 片側サドルは電線をまとめて造管材に止める用途にも使用できます。
- 表面処理は標準品は白色品（電気亜鉛めっき）にユニクロ処理です。黒色品は電気亜鉛めっきに黒色クロメート処理です。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIBを表しています。
- 取付ねじはサイズ #10～28 までは M5、#36 以上は M6 となります。




【両側サドル】

納期 区分	品番		取付けできる ケイフレックス	A	B	P	φd×ℓ	T	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
	白色品	黒色品									
◎	KSS 10	KSS 10 BK	KMS KMV KPF KIC KIH KIV KUU KCS KMB KIB	10	51	16	37	5.2×7	1.0	8	50
◎	KSS 12	KSS 12 BK		12	53	18	39	5.2×7	1.0	10	50
◎	KSS 16	KSS 16 BK		16	57	20	43	5.2×7	1.0	12	50
◎	KSS 22	KSS 22 BK		22	63	22	49	5.2×7	1.0	16	50
◎	KSS 28	KSS 28 BK		28	73	25	59	5.2×7	1.2	26	30
◎	KSS 36	KSS 36 BK		36	85	30	69	6.2×8	1.2	39	30
◎	KSS 42	KSS 42 BK		42	91	32	75	6.2×8	1.4	55	10
◎	KSS 54	KSS 54 BK		54	109	35	93	6.2×8	1.4	70	10
◎	KSS 70	—		70	122	35	106	6.5×8	1.6	100	5
◎	KSS 82	—		82	138	35	122	6.5×8	1.6	120	5
◎	KSS 92	—		92	152	35	136	6.5×8	1.6	140	2
◎	KSS 104	—		104	164	35	148	6.5×8	1.6	150	2
◎	KSS 130	—		130	192	35	176	6.5×8	1.6	180	1




【片側サドル】

納期 区分	品番		取付けできる ケイフレックス	A	B	P	φd	T	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
	白色品	黒色品									
◎	KSO 10	KSO 10 BK	※	10	34	14	18	5.2	1.0	6	20
◎	KSO 12	KSO 12 BK		12	36	16	19	5.2	1.0	7	20
◎	KSO 16	KSO 16 BK		16	41	18	21.5	5.2	1.0	9	20
◎	KSO 22	KSO 22 BK		22	46	20	24	5.2	1.0	12	20
◎	KSO 28	KSO 28 BK		28	54	22	28	5.2	1.2	20	10
◎	KSO 36	KSO 36 BK		36	64	24	33	6.2	1.2	31	10
◎	KSO 42	KSO 42 BK		42	70	26	36	6.2	1.4	44	5
◎	KSO 54	KSO 54 BK		54	86	28	46	6.2	1.4	60	5



【2本止めサドル】



納期 区分	品 番 (白色品)	取付けできる ケイフレックス	A	B	φD	P	φd×ℓ	T	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	KS2S 12	※	70	18	17.8	56	5.2×7	1.0	15	20
○	KS2S 16		78	20	21.2	64	5.2×7	1.0	19	20



【3本止めサドル】

納期 区分	品 番 (白色品)	取付けできる ケイフレックス	A	B	φD	P	φd×ℓ	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	KS3S 12	※	88	18	17.8	74	5.2×7	18	20
○	KS3S 16		100	20	21.2	86	5.2×7	23	20

ステンレス製



- #22 以上の 2 本止め、3 本止めサドルはステンレス万能サドル（型式 LS2A/LS2AV）をご使用下さい。
詳細は商品分類名「サンパイプ」310 頁のステンレス製万能サドルをご参照下さい。