


プラグ

主材質	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
PA6	IP67	ハロゲンフリー	RoHS対応	UL94V0	-20℃～90℃

管用平行おねじ付き (PA製)




【黒色品/ライトグレー色品 (丸形)】

納期区分	品番		φD	l1	l2	取付けねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
	黒色品	ライトグレー				JIS B 0202 φS1	呼び		
◎	RPBG 16	RPBG 16 LG	25	13	7	20.9	G1/2	11	20
◎	RPBG 22	RPBG 22 LG	32	14	8.5	26.4	G3/4	19	20
◎	RPBG 28	RPBG 28 LG	40	15	12	33.2	G1	32	10
◎	RPBG 36	RPBG 36 LG	49	16	13	41.9	G1-1/4	43	10
◎	RPBG 42	RPBG 42 LG	55	16	14	47.8	G1-1/2	58	5
◎	RPBG 54	RPBG 54 LG	73	16	15	59.6	G2	80	5

主材質	表面処理	特性	環境	難燃性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS対応	UL94V0	-20℃～90℃

管用平行おねじ付き (ZDC製)





【六角形/八角形】

納期区分	品番	φD	l1	l2	取付けねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
					JIS B 0202 φS1	呼び		
◎	RP2BGZ 16	31.9	8	6	20.9	G1/2	38	20
◎	RP2BGZ 22	39.6	8	6	26.4	G3/4	50	20
◎	RP2BGZ 28	46.2	10	7	33.2	G1	85	10
◎	RP2BGZ 36	55.7	10	7	41.9	G1-1/4	116	10
◎	RP2BGZ 42	63.0	12	8	47.8	G1-1/2	168	5
◎	RP2BGZ 54	75.6	12	8	59.6	G2	235	5

主材質	色調	特性	環境	難燃性	温度範囲
PA6	ライトグレー	IP67	RoHS対応	UL94V0	-20℃～90℃

メートルおねじ付き (PA製)



【ライトグレー色品 (六角形/八角形)】


納期区分	品番		φD	l1	l2	取付けねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
	ロックナット付き	ロックナットなし				IEC 60423 φS1	呼び			
◎	◎	RP2BM 20 LG	RP2OM 20 LG	27.6	8	6	19.9	M20×1.5	14	20
◎	◎	RP2BM 25 LG	RP2OM 25 LG	34.0	8	6	24.9	M25×1.5	18	20
◎	◎	RP2BM 32 LG	RP2OM 32 LG	42.5	10	7	31.9	M32×1.5	29	10
◎	◎	RP2BM 40 LG	RP2OM 40 LG	53.1	10	8	39.9	M40×1.5	47	10
◎	◎	RP2BM 50 LG	RP2OM 50 LG	63.8	12	8	49.9	M50×1.5	75	10
◎	◎	RP2BM 63 LG	RP2OM 63 LG	78.8	12	9	62.9	M63×1.5	120	5

ステンレス製

ステンレス製プラグは、商品分類名「サンパイプ」380頁のパーツをご参照下さい。

主材質	色調	特性	環境	難燃性	温度範囲
PA6	ライトグレー	IP67	RoHS対応	UL94V0	-20℃～90℃

管用平行おねじ付き (PA製)




【ライトグレー色品 (六角形)】

納期区分	品番	φD	l1	l2	取付けねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
					JIS B 0202 φS1	呼び		
◎	RP2BG 12 LG	24.4	8	6	16.6	G3/8	7	20
◎	RP2BG 16 LG	27.6	8	6	20.9	G1/2	13	20
◎	RP2BG 22 LG	34	8	6	26.4	G3/4	18	20
◎	RP2BG 28 LG	42.5	10	7	33.2	G1	34	10
◎	RP2BG 36 LG	53.1	14	8	41.9	G1-1/4	49	10
◎	RP2BG 42 LG	59.5	15	8	47.8	G1-1/2	65	5
◎	RP2BG 54 LG	73.3	16	9	59.6	G2	90	5

主材質	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
PA6	IP67	ハロゲンフリー	RoHS対応	UL94V0	-20℃～90℃

Pg おねじ付き (PA製)





【黒色品/ライトグレー色品 (丸形)】

納期区分	品番		φD	l1	l2	取付けねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
	黒色品	ライトグレー				DIN 40 430 φS1	呼び			
◎	確	RPBPG 11	RPBPG 11 LG	23	10.5	7	18.6	Pg11	9	20
◎	確	RPBPG 13	RPBPG 13 LG	25	11.5	7	20.4	Pg13,5	13	20
◎	◎	RPBPG 16	RPBPG 16 LG	27	11.5	8	22.5	Pg16	16	10
◎	◎	RPBPG 21	RPBPG 21 LG	35	13.0	10	28.3	Pg21	23	10
◎	◎	RPBPG 29	RPBPG 29 LG	44	13.0	12	37.0	Pg29	32	5
◎	◎	RPBPG 36	RPBPG 36 LG	55	15.0	14	47.0	Pg36	62	5
◎	◎	RPBPG 42	RPBPG 42 LG	61	15.0	14	54.0	Pg42	65	5

主材質	表面処理	特性	環境	難燃性	温度範囲
亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP67	RoHS対応	UL94V0	-20℃～90℃

メートルおねじ付き (ZDC製)



【六角形/八角形】

納期区分	品番		φD	l1	l2	取付けねじ		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	
	ロックナット付き	ロックナットなし				IEC 60423 φS1	呼び			
◎	◎	RP2BMZ 16	RP2OMZ 16	24.2	8	6	15.9	M16×1.5	20	20
◎	◎	RP2BMZ 20	RP2OMZ 20	31.9	8	6	19.9	M20×1.5	35	20
◎	◎	RP2BMZ 25	RP2OMZ 25	39.6	8	6	24.9	M25×1.5	51	10
◎	◎	RP2BMZ 32	RP2OMZ 32	46.2	10	7	31.9	M32×1.5	85	20
◎	◎	RP2BMZ 40	RP2OMZ 40	55.7	10	7	39.9	M40×1.5	136	10
◎	◎	RP2BMZ 50	RP2OMZ 50	63.8	12	8	49.9	M50×1.5	215	10
◎	◎	RP2BMZ 63	RP2OMZ 63	77.7	12	8	62.9	M63×1.5	345	5