

メタルスニップス



- 特長**
- ギザ付刃で切断物が滑らず切れます
 - 薄板・ステンレス板等の切断
 - 円切り・直接切り・左右斜め切りの作業に最適
- 仕様**
- 本体サイズ:H255×W80×D25mm
 - 重量:395g
- 切断能力**
- 鉄板:1.2mmまで
 - 銅板:0.8mmまで
 - ステンレス板:0.8mmまで
 - 銅板1.5mmまで
 - 針金・銅線:φ3mmまで
- 材質**
- ブレード:クロームモリムデン
 - グリップ:TPR
 - 硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)

全長
255mm

安全ストッパー付

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307913	330071	TRD-MS	12/48

オフセット型メタルスニップス



- 特長**
- オフセット構造なので楽々切断
 - 薄板・ステンレス板等の切断
- 仕様**
- 本体サイズ:H280×W60×D25mm
 - 重量:500g
- 切断能力**
- 鉄板:1.2mmまで
 - 銅板:1.5mmまで
 - ステンレス板:0.8mmまで
 - 針金・銅線:φ3.0mmまで
 - 銅板:0.8mm
- 材質**
- ブレード:クロームモリムデン鋼
 - グリップ:PVCコーティング
 - 硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)

全長
280mm

安全ストッパー付

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307920	330072	TRD-OS	12/48

ワイヤーローブカッター



- 特長**
- 抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる
 - ワイヤー・ピアノ線の切断
- 仕様**
- 本体サイズ:H190×W58×D18mm
 - 重量:280g
- 切断能力**
- ピアノ線:2mmまで
 - 鋼線:2mmまで
 - ワイヤー鉄線:4mmまで
 - ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで
 - ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで
 - ケーブル線(IV線):6mmまで
- 材質**
- 刃:SK5
 - グリップ:PVC
 - ハンドル:カーボンスチール
 - 硬度:刃部HRC56-66

全長
190mm

安全ストッパー付

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307982	330076	TRD-WRC	10/60

メタルスニップス 左曲がり



- 特長**
- ギザ付刃で切断物が滑らず切れます
 - 薄板・ステンレス等の切断
- 仕様**
- 本体サイズ:H250×W80×D25mm
 - 重量:390g
- 切断能力**
- 鉄板:1.2mmまで
 - 銅板:0.8mmまで
 - 銅板:1.5mmまで
 - 針金・銅線:φ3mmまで
 - ステンレス板:0.8mmまで
- 材質**
- ブレード:クロームモリムデン鋼
 - グリップ:TPR
 - 硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)

全長
250mm

安全ストッパー付

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458307975	330073	TRD-MSL	12/48

パワーエッチシザー

身近にある薄い物(紙・布など)からワーカー界の
硬い物(ステンレス板・鉄板など)までマルチに対応!



円切り・直線切り・
左右斜め切りの作業に最適

- 特長**
- 切断物が滑りにくいギザ刃を採用
 - エラストマーグリップで滑らず力がかけやすい
 - 軽量・小型で、作業がしやすく力がかけやすい設計
 - 強カスプリング内蔵で楽に切断が可能
 - グリップを握るだけで簡単ロック解除
 - 高耐久性鋼(クロームモリムデン鋼)使用

軽量
小型

鉄板・プリキ板・
トタン板・波板
などの切断に

- 仕様**
- 本体サイズ:H195×W65×D25mm
 - 重量:215g
- 切断能力**
- 鉄板:1.2mmまで
 - ステンレス板:0.8mmまで
 - 銅板:0.8mmまで
 - 銅板:1.5mmまで
 - 針金・銅線:φ3mmまで
- 材質**
- ブレード:クロームモリムデン鋼
 - グリップ:PP/TPP樹脂

全長
195mm

安全ストッパー付

JANコード	商品コード	品番	内箱/外箱
4954458306756	330074	TRD-CMS	12/60