

# H&H ワンタッチカプラ

- ワンタッチで簡単、確実に接続！
- 圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現

## 流体の流れ方向

流体はソケット側からプラグ側に流します。

## 互換性

ハイプラシリーズの各製品と接続できます。

### ホース取り付け用 (SH型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320899	<b>133318</b>	#318	20SH	1/4インチ	-/10

### メネジ取り付け用 (SM型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付サイズ	内箱/外箱
4954458320813	<b>133300</b>	#300	20SM	Rc1/4	-/10
4954458320820	<b>133303</b>	#303	30SM	Rc3/8	-/10

### オネジ取り付け用 (SF型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側取付サイズ	内箱/外箱
4954458320837	<b>133305</b>	#305	20SF	R1/4	-/10
4954458320844	<b>133308</b>	#308	30SF	R3/8	-/10

### ナットカブラウレタンホース取り付け用 (SN型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320851	<b>133310</b>	#310	50SN	φ5.0×φ8.0	-/10
4954458320868	<b>133312</b>	#312	60SN	φ6.0×φ9.0	-/10
4954458320875	<b>133314</b>	#314	65SN	φ6.5×φ10.0	-/10
4954458320882	<b>133316</b>	#316	85SN	φ8.5×φ12.5	-/10

# H&H ナットカプラ

- ホースバンド不要。
- ウレタンホースを簡単・確実に装着。
- ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。

### ウレタンホース取り付け用 (PN型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320462	<b>133219</b>	#219	50PN	φ5.0×φ8.0	-/10
4954458320479	<b>133220</b>	#220	65PN	φ6.5×φ10.0	-/10
4954458320486	<b>133222</b>	#222	85PN	φ8.5×φ12.5	-/10

### ウレタンホース取り付け用 (SN型)

#### 仕様

- 最高使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐圧力:2.0MPa(20kgf/cm<sup>2</sup>)

#### 材質

- 鋼鉄



JANコード	商品コード	品番	呼称	相手側ホースサイズ	内箱/外箱
4954458320493	<b>133221</b>	#221	65SN	φ6.5×φ10.0	-/10
4954458320509	<b>133223</b>	#223	85SN	φ8.5×φ12.5	-/10