

## モリブデングリース

特に耐摩耗性に優れ、有効に配合した二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付を防ぎ、機械等の寿命を延ばします。



#122

### 用途

- 給油間隔の延長・機械ならし運転用に
- 各種建設機械、一般産業機械の軸受、潤滑に

### 仕様

- ちょう度：2号
- 使用温度範囲：-20℃~+120℃
- キャップ：黒色
- グリース：灰黒色

JANコード	商品コード	品番	内容量	包装形態	内箱/外箱
4995770001288	<b>146128</b>	#128	80g	ポリ袋包装(ノズル付)	12/96
4995770001219	<b>146121</b>	#121	400g	ポリ袋包装	-/20
4995770001240	<b>146124</b>	#124	400g	無包装	-/20
4995770001226	<b>146122</b>	#122	400g	20本入ケース	-/1

## ウレアグリース

ウレア系増ちょう剤を配合した、耐熱・耐摩耗・長寿命(リチウムの4~5倍)です。耐熱・潤滑性・耐摩耗性・機械安定性・圧送性に優れ、防錆・耐水性も兼ね備えた万能型グリースです。



#148

#147

### 用途

- 自転車・産業機械・精密機械・電動工具・農機具・モーターの軸受ピンギアに

### 仕様

- ちょう度：2号
- 使用温度範囲：-20℃~+150℃
- キャップ：赤色
- グリース：淡黄褐色

JANコード	商品コード	品番	内容量	包装形態	内箱/外箱
4995770011485	<b>146148</b>	#148	80g	ポリ袋包装(ノズル付)	12/96
4995770011478	<b>146147</b>	#147	400g	ポリ袋包装	-/20

## グリースガン

レバーでグリースの吐出量が調節できます。

### G-80W

最大圧力  
21.2MPa

G-80W



### G-400S

最大圧力  
42MPa

G-400S



### 特長

- カートリッジ(蛇腹タイプ) 80g用グリースガン
- 2WAY仕様(油筒に手詰め可能)
- ノズル接続径:R1/8

### 用途

- 各種機械の潤滑、グリース注入用

### 付属品(セット内容)

- グリースガン用チャックノズル(170mm)



箱サイズ:  
H47×W250×D90mm



箱サイズ:  
H68×W360×D130mm

### 特長

- カートリッジ(蛇腹タイプ) 400g用グリースガン
- ノズル接続径:R1/8
- 手詰め不可

### 用途

- 各種機械の潤滑、グリース注入用

### 付属品(セット内容)

- グリースガン用ストレートノズル(250mm)

JANコード	商品コード	品番	仕様	内箱/外箱
4995770026410	<b>146641</b>	G-80W	カートリッジ80g	-/40
4995770026441	<b>146644</b>	G-400S	カートリッジ400g	-/16

## グリースガン 別売ノズル



A-401

グリースガン用フレキシブルノズル(300mm)



A-403

グリースガン用チャックノズル(170mm)



A-404

グリースガン用ストレートノズル(250mm)

JANコード	商品コード	品番	仕様	内箱/外箱
4995770004012	<b>146401</b>	A-401	長さ300mm	-/1
4995770004036	<b>146403</b>	A-403	長さ170mm	-/1
4995770004043	<b>146404</b>	A-404	長さ250mm	-/1

01 電動工具

02 エアー工具

03 先端工具

04 作業工具

05 大工道具

06 測定・測量

07 溶接・電熱ガス機器

08 作業用品・安全保護具・金物

09 各種照明・配線器具

10 ケミカル

11 園芸用品

12 グリーンエース製品