# GA ケミカルスプレー

# 防水スプレー

# スポーツウェア、レインコート、傘、アウトドア用品などの防水・防汚に













350

mL

### 特長

●使えないもの:ドライクリーニング出来ない衣類、和服、絹、 ゴム、プラスチック、毛皮、爬虫類皮、皮革製品、ビニールや ポリウレタン等で加工されたもの。

- ●フッ素樹脂、シリコーン樹脂、アルコール系溶剤
- ●噴射剤/LPG·CO。

#### 火気厳禁

- 第四類アルコール類262mL
- 危険等級Ⅱ

※シミ・変色・白化の恐れがありますので、目立たない部分で確認してからご使用ください。

JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770028605	146640	#640	350mL	<b>-/24</b>

# ノンフロンエアダスター

# パソコン、プリンター、デジカメ、電話機、FAXなど拭き取れない場所の ホコリを強力噴射で一掃、施工アンカーのホコリの一掃に







#### 特長

- ●従来(HFC152a)よりも地球温暖化係数が1/140以下の 混合ガスタイプ(DME·CO2)です。
- ●フロンガスは一切使用しておりません。

#### 形名

●ダストブロワー

### 成分

火気厳禁

• 日本製

- ●DME/CO<sub>2</sub>
- ●形式:エアゾール







JANコード	商品コード	品番	内容量	内箱/外箱
4995770007006	146700	#700	350mL	<b>-/24</b>

# 

# 結束バンド(屋内用)<100本入>

# 汎用性の高いナイロン製の結束バンド





#3615











B3615



B4820





B4830

## 用途

- ●電気配線の結束
- ●水道·ガス·配管の結束
- ●工場·家庭またはガーデニング等で 補助結束バンドとして

## 仕様

温度範囲:-40℃~+85℃

●ナイロン66/UL規格(92-V2)合格

JANコード	商品コード	品番	幅×全長	最大結束径	引張強度	内箱/外箱
4995770010105	146860	#2510	2.5×100mm	φ22mm	8kgs	10/200
4995770010150	146861	#3615	3.6×150mm	φ32mm	18kgs	10/200
4995770010204	146862	#4820	4.8×200mm	φ50mm	22kgs	10/100
4995770010259	146863	#4825	4.8×250mm	φ65mm	22kgs	10/100
4995770010303	146864	#4830	4.8×300mm	φ85mm	22kgs	10/100
4995770018705	146870	B2510	2.5×100mm	φ22mm	8kgs	10/200
4995770018712	146871	B3615	3.6×150mm	φ32mm	18kgs	10/200
4995770018729	146872	B4820	4.8×200mm	φ50mm	22kgs	10/100
4995770018736	146873	B4825	4.8×250mm	φ65mm	22kgs	10/100
4995770018743	146874	B4830	4.8×300mm	φ85mm	22kgs	10/100