

仕 様 書

製品名 LED表示灯		製品型式 CTL-704																									
		定格電圧 DC 12 [V]																									
		定格電流 約 20 [mA] / A																									
		定格電力 [mW / W]																									
		絶縁抵抗 DC 500V 100 [MΩ] 以上																									
		絶縁耐圧 AC 500 [V] / 分間																									
		放電開始電圧 [V] 以下																									
		発光色 (G) / (R) / (O) / Y / B / R・G																									
		極性 (有) 無																									
		備考 取付孔 φ7.2																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">部 品 名</th> <th style="width: 25%;">材 質</th> <th style="width: 25%;">部 品 名</th> <th style="width: 25%;">材 質</th> </tr> <tr> <td>1 本 体</td> <td>BSB スズコバレル</td> <td>LED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ワッシャ</td> <td>銅線 70X10</td> <td>抵抗</td> <td>カーボン型 5/0.2 1/2W</td> </tr> <tr> <td>3 取付ナット</td> <td>BSB ニットル</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 底 蓋</td> <td>PBT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 結線端子</td> <td>BSP</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				部 品 名	材 質	部 品 名	材 質	1 本 体	BSB スズコバレル	LED		2 ワッシャ	銅線 70X10	抵抗	カーボン型 5/0.2 1/2W	3 取付ナット	BSB ニットル			4 底 蓋	PBT			5 結線端子	BSP
部 品 名	材 質	部 品 名	材 質																								
1 本 体	BSB スズコバレル	LED																									
2 ワッシャ	銅線 70X10	抵抗	カーボン型 5/0.2 1/2W																								
3 取付ナット	BSB ニットル																										
4 底 蓋	PBT																										
5 結線端子	BSP																										
設計	三本	製 図	船水	日 付																							
尺 度	2/1	単 位	mm	図 番																							
株式会社 三成電器製作所																											