

2023年3月1日

Sunhayato 新製品速報

Vol.01080735



2液性常温硬化タイプ
黒色絶縁ポッティング剤

フィルブラック

RoHS
対応

MODEL BF-L300

税込価格 ¥4,532



使用例



【特長】

基板や電子部品等に塗布することで電氣的絶縁、保護、耐水性等を向上させることができます。

- 2液性常温硬化タイプのため、加熱を必要とせず熱に弱い部品にも使用可能です。
- 低粘度なため作業性が良好かつ細部まで充填が可能です。
- 低温下でも常温と同じ時間で硬化します。
- 2液混合後に速硬化しないため、余裕を持って作業することが可能です。

製品仕様

主成分	エポキシ樹脂
外観	主剤：黒色粘性液体、硬化剤：淡黄色液体
粘度 (25℃)	主剤：2400mPa・s、硬化剤：1100mPa・s 混合物：1500mPa・s
タックフリータイム (25℃)	120分
完全硬化時間	24時間
線膨張係数	$7.3 \times 10^{-5}/K$
体積抵抗率	$8.0 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$
絶縁破壊の強さ	20.3kV/mm
内容量	主剤：200g、硬化剤：100g



サンハヤト 株式会社

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-1
☎ 03-3984-7791 FAX. 03-3971-0535
URL: <https://www.sunhayato.co.jp/>