

TAKACHI

新型アルミケースが**14タイプ**に!

NEW TYPE アルミ開閉ボックスタイプ



NEW TYPE ラックマウントケースタイプ



高さ**177タイプ**が追加となり、サイズ展開拡大!



NEW SIZE

スタンダードタイプ

パネル脱着タイプ

コーナーガード付タイプ


コントロールボックスタイプ



シールド
対策製品

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
- パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ3サイズ・奥行き7サイズの計21サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3 x 8 ニッケル x 16
- ・パネル取付
ナベM2.5 x 7 ニッケル x 12

締め付けトルク：
$$\begin{cases} \text{M2.5は} 0.15 \sim 0.2 \text{ N} \cdot \text{m} \\ \text{M3は} 0.3 \sim 0.6 \text{ N} \cdot \text{m} \end{cases}$$

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**




S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPRE



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



1 ビス

P / H



2 カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合

→ **AUPRE 88-43-25 H-SB**


型番・寸法・標準価格

■ □・□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUPRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1	21,660
AUPRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	23,050
AUPRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	24,020
AUPRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	24,990
AUPRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	26,430
AUPRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	28,490
AUPRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	29,830
AUPRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5	24,440
AUPRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.8	25,740
AUPRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1	26,950
AUPRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5	27,920
AUPRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9	29,500
AUPRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4	31,720
AUPRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9	33,120
AUPRE177-43-16□-□□	177	430	160	2.8	29,000
AUPRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.1	30,370
AUPRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.5	31,610
AUPRE177-43-30□-□□	177	430	300	3.9	32,890
AUPRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.4	35,070
AUPRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.0	37,500
AUPRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.5	39,730

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47




ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



導通製品



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
- 筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
- 高さ3サイズ・奥行き7サイズの計21サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル x 8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル x 16
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル x 12

締め付けトルク： $\begin{cases} \text{M2.5は} 0.15 \sim 0.2 \text{N} \cdot \text{m} \\ \text{M3は} 0.3 \sim 0.6 \text{N} \cdot \text{m} \end{cases}$

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

専用シャーシ
オプション品（別売）

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**




S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPR



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



1 ビス

P / H



2 カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合

→ **AUPR 88-43-25 H-SB**


型番・寸法・標準価格

■ □・□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUPR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1	19,560
AUPR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	20,710
AUPR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	21,570
AUPR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	22,290
AUPR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	23,940
AUPR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	25,680
AUPR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,860
AUPR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5	22,250
AUPR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.7	23,330
AUPR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1	24,300
AUPR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5	25,150
AUPR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9	26,800
AUPR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4	28,640
AUPR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9	29,900
AUPR177-43-16□-□□	177	430	160	2.8	25,850
AUPR177-43-20□-□□	177	430	200	3.1	27,120
AUPR177-43-25□-□□	177	430	250	3.5	28,200
AUPR177-43-30□-□□	177	430	300	3.9	29,350
AUPR177-43-36□-□□	177	430	360	4.4	31,380
AUPR177-43-43□-□□	177	430	430	5.0	33,580
AUPR177-43-50□-□□	177	430	500	5.5	35,620

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47




ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




シールド
対策製品



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。

- 上下カバーの嵌合部にシールドガasketを付けたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8～16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	EMCシールドガasket	8	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**




S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXRE



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


→ **AUXRE 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □・□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXRE 44-43-16□-□□	44	430	160	2.0	15,050
AUXRE 44-43-20□-□□	44	430	200	2.3	16,060
AUXRE 44-43-25□-□□	44	430	250	2.6	16,990
AUXRE 44-43-30□-□□	44	430	300	2.9	17,940
AUXRE 44-43-36□-□□	44	430	360	3.3	19,430
AUXRE 44-43-43□-□□	44	430	430	3.7	21,220
AUXRE 44-43-50□-□□	44	430	500	4.2	23,290
AUXRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	17,790
AUXRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	18,920
AUXRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	19,890
AUXRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	20,860
AUXRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	22,350
AUXRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	24,380
AUXRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,360
AUXRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	20,850
AUXRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	21,970
AUXRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.3	23,090
AUXRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	24,040
AUXRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.1	25,810
AUXRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	27,800
AUXRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	30,140
AUXRE177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	24,630
AUXRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	25,970
AUXRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	27,210
AUXRE177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	28,470
AUXRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	30,630
AUXRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	33,020
AUXRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.8	35,840

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




シールド
対策製品



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
- 前後パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ177タイプが追加となり、高さ4サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズ、計172サイズが選択可能なアルミケースです。
- 測定器、コントローラー、産業用組み込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル x 8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル x 16
- ・ゴム足、アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート x 4
- ・パネル取付
ナベM2.5×7 ニッケル x 8~12

締め付けトルク： { M2.5は0.15~0.2N・m
M3とM4は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナープロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE（エラストマー）/ アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）
8	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択**R** ゴム足（ブラック）**A** アルミ足（シルバー / アルマイト）


※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択**P** プラス（シルバー / ニッケル）**H** 六角（シルバー / ニッケル）

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S**S B**

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPE

□ - □ - □

H-W-D サイズ

37～38ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

①足 ②ビス

R / A P / H

③カラー

SS / SB

型番例：H132.5・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SSカラーの場合

➡ **AUPE 133-30-20 AH-SS**


オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ P47エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧くださいチルトレグ
TLWシリーズ
詳細はホームページをご覧くださいシールドファンフィルター
EMFシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	12,770	14,140
AUPE 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	13,330	14,700
AUPE 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	13,990	15,360
AUPE 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.4	14,620	15,990
NEW AUPE 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	15,990	17,250
NEW AUPE 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.8	17,090	18,340
AUPE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	13,680	15,050
AUPE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	14,300	15,670
AUPE 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	15,450	16,860
AUPE 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	16,170	17,560
AUPE 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.8	17,060	18,480
AUPE 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	18,600	20,010
AUPE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	15,200	16,600
AUPE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	15,880	17,290
AUPE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	16,920	18,340
AUPE 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	17,710	19,120
AUPE 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	18,810	20,230
AUPE 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	20,020	21,440
AUPE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	16,130	17,550
AUPE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.6	16,890	18,300
AUPE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	18,010	19,420
AUPE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	19,020	20,430

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	20,360	21,770
AUPE 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	21,260	22,680
AUPE 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	22,880	24,300
NEW AUPE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	17,610	18,890
AUPE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	18,360	19,770
AUPE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	19,660	21,060
AUPE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	20,920	22,340
AUPE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	22,270	23,670
AUPE 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	23,270	24,690
AUPE 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	24,770	26,170
NEW AUPE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	19,730	21,050
AUPE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	20,760	22,150
AUPE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	21,750	23,150
AUPE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	22,690	24,080
AUPE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	24,130	25,550
AUPE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	26,070	27,460
AUPE 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	27,350	28,770
AUPE 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	25,710	27,150
AUPE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	27,060	28,520
AUPE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	28,840	30,300
AUPE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	31,350	32,800

型番・寸法・標準価格


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	13,480	14,830
AUPE 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	14,110	15,480
AUPE 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	14,740	16,110
AUPE 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	15,340	16,710
NEW AUPE 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	16,870	18,170
NEW AUPE 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	18,020	19,320
AUPE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	14,400	15,780
AUPE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	15,090	16,460
AUPE 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	16,240	17,650
AUPE 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	16,920	18,340
AUPE 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	17,940	19,330
AUPE 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	19,550	20,950
AUPE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	15,970	17,380
AUPE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	16,730	18,140
AUPE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	17,740	19,150
AUPE 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	18,510	19,910
AUPE 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	19,710	21,100
AUPE 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	21,000	22,420
AUPE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	16,930	18,350
AUPE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	17,750	19,160
AUPE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	18,860	20,260
AUPE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	19,840	21,230
AUPE 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	21,260	22,680
AUPE 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	22,250	23,670
AUPE 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	23,880	25,290
NEW AUPE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	18,460	19,740
AUPE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	19,260	20,660
AUPE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	20,520	21,940
AUPE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	21,750	23,160
AUPE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	23,200	24,600
AUPE 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	24,300	25,710
AUPE 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	25,790	27,200
NEW AUPE 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	20,260	21,560
AUPE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	21,690	23,100
AUPE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.6	22,660	24,070
AUPE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	23,560	24,980
AUPE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.3	25,110	26,530
AUPE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	27,140	28,540
AUPE 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	28,430	29,840
AUPE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	26,670	28,120
AUPE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	28,130	29,570
AUPE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	30,010	31,450
AUPE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	32,500	33,960
AUPE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	14,830	16,200
AUPE133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	15,480	16,850
AUPE133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	16,240	17,610
AUPE133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	16,970	18,340
NEW AUPE133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	18,860	20,140
NEW AUPE133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	20,020	21,320
AUPE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	15,790	17,160
AUPE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	16,480	17,850
AUPE133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.9	17,810	19,210
AUPE133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	18,620	20,020
AUPE133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	19,720	21,110
AUPE133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	21,440	22,830
AUPE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	17,480	18,880
AUPE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	18,240	19,660
AUPE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	19,390	20,780
AUPE133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	20,280	21,690
AUPE133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	21,550	22,950
AUPE133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	22,970	24,380
AUPE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	18,510	19,920
AUPE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	19,360	20,760
AUPE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	20,580	21,970
AUPE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	21,680	23,090

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	23,210	24,600
AUPE133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	24,310	25,720
AUPE133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	26,090	27,490
NEW AUPE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	20,280	21,570
AUPE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	20,910	22,310
AUPE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	22,300	23,720
AUPE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	23,670	25,060
AUPE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	25,180	26,600
AUPE133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	26,400	27,800
AUPE133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	28,040	29,450
NEW AUPE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	22,080	23,380
AUPE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.7	23,400	24,820
AUPE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	24,490	25,900
AUPE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	25,550	26,940
AUPE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	27,160	28,580
AUPE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	29,290	30,700
AUPE133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	30,750	32,160
AUPE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	28,800	30,240
AUPE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	30,330	31,790
AUPE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	32,320	33,780
AUPE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.4	34,990	36,440
NEW AUPE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	17,680	19,140
NEW AUPE177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	18,540	20,000
NEW AUPE177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	19,420	20,870
NEW AUPE177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	20,340	21,790
NEW AUPE177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	21,900	23,340
NEW AUPE177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	23,390	24,840
NEW AUPE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	18,820	20,280
NEW AUPE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	19,770	21,220
NEW AUPE177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	20,690	22,140
NEW AUPE177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	21,690	23,150
NEW AUPE177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	23,050	24,500
NEW AUPE177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	25,040	26,480
NEW AUPE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	20,380	21,840
NEW AUPE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	21,380	22,830
NEW AUPE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	22,720	24,180
NEW AUPE177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	23,800	25,260
NEW AUPE177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	25,370	26,820
NEW AUPE177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	26,940	28,400
NEW AUPE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	22,050	23,540
NEW AUPE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	23,140	24,630
NEW AUPE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	24,590	26,080
NEW AUPE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	25,920	27,410
NEW AUPE177-30-36□□-□□	177	300	360	3.4	27,800	29,290
NEW AUPE177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	29,050	30,540
NEW AUPE177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	31,690	33,180
NEW AUPE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	24,040	25,510
NEW AUPE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	24,930	26,410
NEW AUPE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	26,590	28,060
NEW AUPE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	28,210	29,690
NEW AUPE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.8	30,140	31,620
NEW AUPE177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	31,550	33,020
NEW AUPE177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	34,160	35,640
NEW AUPE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.7	26,400	27,860
NEW AUPE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	27,730	29,220
NEW AUPE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	28,960	30,440
NEW AUPE177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	30,260	31,730
NEW AUPE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	32,340	33,810
NEW AUPE177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	34,890	36,380
NEW AUPE177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	37,120	38,610
NEW AUPE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	33,760	35,270
NEW AUPE177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	35,850	37,340
NEW AUPE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	38,040	39,530
NEW AUPE177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	41,560	43,060



シールド
対策製品



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバーの嵌合部にシールドガasketを付けたEMCシールド対策ボックスです。

■ 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるアルミボックスです。

■ 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計135サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル x 8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル x 16
- ・アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート x 4


締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）
6	EMCシールドガasket	8	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択**R** ゴム足（ブラック）**A** アルミ足（シルバー / アルマイト）

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択**P** プラス（シルバー / ニッケル）**H** 六角（シルバー / ニッケル）

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S**S B**

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE

□ - □ - □

H-W-D サイズ

45～46ページ型番・寸法表を参照

□ □ - □ □

①足 ②ビス

R / A P / H


③カラー

SS / SB

型番例：H132.5・W300・D300mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

➡ **AUXE 133-30-30 RP-SB**


オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ P47コーナーガード
AUCGシリーズ P48エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧くださいアルミ取手
OHシリーズ
詳細はホームページをご覧くださいモニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	10,420	11,760
NEW AUXE 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	10,970	12,330
NEW AUXE 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	11,610	12,940
NEW AUXE 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	11,600	12,930
NEW AUXE 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	12,270	13,610
NEW AUXE 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	13,280	14,630
NEW AUXE 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	12,200	13,560
NEW AUXE 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	12,940	14,290
NEW AUXE 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	14,070	15,400
NEW AUXE 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	15,020	16,370
NEW AUXE 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.2	13,280	14,630
NEW AUXE 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	13,840	15,200
NEW AUXE 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	15,120	16,460
NEW AUXE 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	16,350	17,690


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.3	17,720	19,060
NEW AUXE 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	14,230	15,600
NEW AUXE 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	15,220	16,570
NEW AUXE 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	16,170	17,510
NEW AUXE 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	17,100	18,430
NEW AUXE 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,590	19,940
NEW AUXE 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,380	21,740
NEW AUXE 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,220	20,630
NEW AUXE 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	20,650	22,050
NEW AUXE 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	22,400	23,790
NEW AUXE 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,760	26,150
NEW AUXE 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,590	23,980
NEW AUXE 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,630	26,020

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	10,970	12,410
AUXE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	11,530	12,980
AUXE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	12,140	13,590
AUXE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	12,540	14,050
AUXE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	13,230	14,740
AUXE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	14,280	15,760
AUXE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	13,190	14,690
AUXE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	13,950	15,430
AUXE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	15,060	16,570
AUXE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	16,070	17,560
NEW AUXE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	14,400	15,730
AUXE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	14,860	16,350
AUXE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	16,170	17,650
AUXE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	17,410	18,920
AUXE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	18,760	20,250
NEW AUXE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	15,390	16,760
AUXE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	16,390	17,880
AUXE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	17,380	18,870
AUXE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	18,310	19,800
AUXE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	19,770	21,260
AUXE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	21,690	23,200
AUXE 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	20,510	22,050
AUXE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,850	23,400
AUXE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,640	25,180
AUXE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,150	27,680
AUXE 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,840	25,380
AUXE 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	26,020	27,580
AUXE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	11,850	13,290
AUXE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	12,470	13,940
AUXE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,170	14,620
AUXE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	13,500	15,000
AUXE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	14,250	15,760
AUXE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	15,270	16,760
AUXE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	14,120	15,610
AUXE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	14,940	16,430
AUXE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,020	17,530
AUXE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,000	18,510
NEW AUXE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	15,360	16,740
AUXE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	15,950	17,440
AUXE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	17,220	18,710
AUXE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	18,460	19,940
AUXE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	19,890	21,390
NEW AUXE 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	16,410	17,810
AUXE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	17,560	19,060
AUXE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	18,540	20,020
AUXE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	19,450	20,930
AUXE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	20,990	22,480
AUXE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	23,000	24,500
AUXE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	21,660	23,210
AUXE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	23,120	24,660
AUXE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	24,990	26,540
AUXE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,510	29,040
AUXE 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	25,180	26,730
AUXE 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	27,470	29,030

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,430	14,880
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	14,080	15,520
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	14,770	16,240
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	15,270	16,770
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	16,050	17,550
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	17,190	18,680
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	16,010	17,510
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	16,860	18,350
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	18,080	19,560
AUXE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	19,200	20,690
NEW AUXE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	17,440	18,820
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	17,950	19,450
AUXE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	19,340	20,850
AUXE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	20,710	22,200
AUXE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	22,240	23,730
NEW AUXE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	18,600	20,010
AUXE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	19,670	21,170
AUXE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	20,770	22,250
AUXE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	21,810	23,290
AUXE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	23,430	24,930
AUXE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	25,560	27,060
AUXE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	24,250	25,790
AUXE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	25,790	27,340
AUXE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	27,790	29,330
AUXE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,440	32,000
AUXE133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	28,140	29,700
AUXE133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	30,550	32,100
NEW AUXE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	16,050	17,610
NEW AUXE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	16,910	18,470
NEW AUXE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	17,850	19,420
NEW AUXE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	17,790	19,360
NEW AUXE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	18,800	20,360
NEW AUXE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	20,130	21,690
NEW AUXE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	19,030	20,630
NEW AUXE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	20,120	21,710
NEW AUXE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	21,590	23,180
NEW AUXE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	22,920	24,500
NEW AUXE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	20,640	22,210
NEW AUXE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	21,510	23,100
NEW AUXE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	23,160	24,760
NEW AUXE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	24,800	26,400
NEW AUXE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	26,730	28,320
NEW AUXE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	22,130	23,730
NEW AUXE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	23,480	25,090
NEW AUXE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	24,770	26,360
NEW AUXE177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	26,050	27,640
NEW AUXE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	28,120	29,700
NEW AUXE177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	30,570	32,180
NEW AUXE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	28,980	30,600
NEW AUXE177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	30,950	32,580
NEW AUXE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	33,290	34,900
NEW AUXE177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	36,820	38,430
NEW AUXE177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	35,050	36,660
NEW AUXE177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	37,740	39,350




- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。

■ 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様4色から選択可能です。

■ 音響・映像機器、通信機器、ラックmount PC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品（別売）

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。


S S



S B



B S



B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUR □ - □ - □

H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W430・D250mm、六角ビス、BSカラーの場合

→ **AUR 88-43-25 H-BS**

型番・寸法・標準価格


■ □-□-□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.5	14,120
AUR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	15,270
AUR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.0	16,250
AUR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.3	17,220
AUR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	19,120
AUR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	21,190
AUR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,530
AUR 88-43-16□-□□	88	430	160	1.9	15,840
AUR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.1	16,740
AUR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.5	17,780
AUR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.8	18,820
AUR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.2	20,830
AUR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.6	23,270
AUR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.1	24,760
AUR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.3	17,960
AUR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.6	19,260
AUR133-43-25□-□□	132.5	430	250	2.9	20,400
AUR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.3	21,560
AUR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.7	23,750
AUR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.2	26,230
AUR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.7	27,920
AUR177-43-16□-□□	177	430	160	2.6	21,310
AUR177-43-20□-□□	177	430	200	2.9	22,770
AUR177-43-25□-□□	177	430	250	3.3	24,080
AUR177-43-30□-□□	177	430	300	3.7	25,430
AUR177-43-36□-□□	177	430	360	4.2	27,940
AUR177-43-43□-□□	177	430	430	4.7	30,550
AUR177-43-50□-□□	177	430	500	5.3	32,720

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。
- フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S




B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXR



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合

→ **AUXR 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格


■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.6	13,530
AUXR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	14,700
AUXR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.1	15,720
AUXR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.4	16,710
AUXR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	18,460
AUXR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	20,570
AUXR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,590
AUXR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	15,060
AUXR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	16,470
AUXR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	17,530
AUXR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	18,590
AUXR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	20,510
AUXR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	22,970
AUXR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	25,200
AUXR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	17,850
AUXR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	19,160
AUXR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.2	20,320
AUXR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	21,500
AUXR133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.0	23,730
AUXR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	26,230
AUXR133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	28,600
AUXR177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	20,590
AUXR177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	22,050
AUXR177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	23,350
AUXR177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	24,690
AUXR177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	27,200
AUXR177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	29,780
AUXR177-43-50□-□□	177	430	500	5.7	32,300

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)





専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）についてはホームページをご覧ください。

■ AUH・AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXRE・AUGH・AUG・AUGE・AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ



補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	160×160	無し	102	1,820
AUC16-20	108	148	160×200	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	160×250	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	160×300	無し	226	2,220
NEW AUC16-36	108	308	160×360	無し	279	2,320
NEW AUC16-43	108	378	160×430	無し	340	2,620
AUC20-16	148	108	200×160	無し	126	1,900
AUC20-20	148	148	200×200	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	200×250	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	200×300	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	200×360	無し	345	2,610
AUC20-43	148	378	200×430	無し	422	2,900
AUC25-16	198	108	250×160	無し	155	2,040
AUC25-20	198	148	250×200	無し	210	2,270
AUC25-25	198	198	250×250	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	250×300	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	250×360	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	250×430	無し	524	3,150
AUC30-16	248	108	300×160	無し	184	2,160
AUC30-20	248	148	300×200	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	300×250	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	300×300	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	300×360	無し	512	3,160
AUC30-43	248	378	300×430	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	300×500	無し	741	3,910
NEW AUC36-16	308	108	360×160	無し	219	2,190
AUC36-20	308	148	360×200	無し	297	2,570
AUC36-25	308	198	360×250	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	360×300	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	360×360	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	360×430	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	360×500	無し	886	3,960
NEW AUC43-16	378	108	430×160	有り	287	2,800
AUC43-20	378	148	430×200	有り	353	3,130
AUC43-25	378	198	430×250	有り	470	3,390
AUC43-30	378	248	430×300	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	430×360	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	430×430	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	430×500	有り	1,082	5,270
AUC50-30	448	248	500×300	有り	681	4,240
AUC50-36	448	308	500×360	有り	814	4,300
AUC50-43	448	378	500×430	有り	1,061	5,320
AUC50-50	448	448	500×500	有り	1,257	5,360
AUC60-36	548	308	600×360	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	600×430	有り	1,279	6,280

RT・RZ SERIES

ラック取付化粧ビス


12

棚板／ラックパネル

RT型



- ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RT-5S	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲930
RT-5B	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RZ型



型番・標準価格

1丸皿ビス+2化粧座金

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RZ-5S	真ちゅう	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲890
RZ-5B	鉄 (ビス)	三価黒クロメート	20 / 袋	890
	真ちゅう (座金)	黒半つや / 塗装		

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RW SERIES

ナイロンワッシャー付化粧ビス



- ワッシャーの材質はナイロン樹脂なので取付パネル面にはキズをつけません。
又、ワッシャーがビスからはずれにくい構造です。
- 黒色のワッシャーがパネル面をひきたてます。
- ナチュラルは長期の間には変色します。

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	バインドビス	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
2	ナイロンワッシャー	ナイロン	黒・ナチュラル

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	M	ビス	ワッシャー	入数	標準価格(税別) / 袋
RW-3B	7.8	2.5	1.0	6	3	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲380
RW-4B	9.8	3.3	1.1	8	4	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲440
RW-5B	12	4.0	1.3	14	5	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲580
RW-5S	12	4.0	1.3	14	5	ニッケルメッキ	ナチュラル	20 / 袋	▲580

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内