DRA SERIES


DINレール取付板



П П

88

取付例 ■取付け上の注意



テクニカルデータ 耐荷重:5kg

- DINレール (35mm) にケース・基板・部品等を取付ける為の取付板です。
- ■下部のレバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。

6-M3用皿穴

型番目次/ Photo INDEX DRA-1

 $2 - \phi 4$

П

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品

技術各種

	型番・標準価格				
術資料/ ■ご案内	型番	材 質	色	自重(g)	標準価格
	DRT-1	PBT (UL94V-0)	ライトグレー	7.3	210

■ DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取付ける為の取付足です。


中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。

■ バネ構造の為、ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

DRA-2 DRA-3 6-M3用皿穴 $2 - \phi 4$

90





型番・標準価格


36.4 44

	型番	材質(本体)	(レバー)	色	自重 (g)	標準価格		
	DRA-1	PPE/SB (グラスファイバー入り、UL94V-1)	ナイロン66 (UL94V-2)	ブラック・乳白	16.4	400		
	DRA-2	PPE/SB (グラスファイバー入り、UL94V-1)	ナイロン66 (UL94V-2)	ブラック・乳白	14.5	380		
	DRA-3	PPE/SB (グラスファイバー入り、UL94V-1)	ナイロン66 (UL94V-2)	ブラック・乳白	10.4	380		

ネジ止め式DINレール取付足 **DRT-1**

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

取付例



■取付け上の注意

注:ケースに取付け脱着をする際に は取付け足センターから上部まで を100mm位を目安にして下さ い。ケースの形状等により脱着 出来ない場合があります。

テクニカルデータ					
耐荷重:1kg					

13-27