

変換コネクタ FP-RCAJ



不整合 **アダプター**

おすすめ **RoHS2**

概要

F型プラグとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	不整合
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	50mΩ以下
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／ニッケルめっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

取付方法はコチラ ▶ <http://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)
【特販営業部】

お気軽にお問い合わせください

TEL **03-3939-9081** (代)

FAX **03-3939-9082**



ISO 9001
JIS Q 9001
ISO 14001
JIS Q 14001



ISO 9001はコネクター事業のみ認証取得