

コンクリート

ビスピタ ドリル付 バリューパック®

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
BS425B	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	840	47265 1
BS432B		4.0×32(28)			150			47266 8
BS438B		4.0×38(34)			125			47267 5
BS445B		4.0×45(41)			100			47719 9
BS525B		5.0×25(20)			80			47273 6
BS535B	ナベ	5.0×35(30)	10.0	4.3~4.5	70	5×4	1,300	47274 3
BS545B		5.0×45(40)			60			47275 0
BS560B		5.0×60(40)			50			47276 7
BS570B		5.0×70(40)			40			47277 4
BS635B		6.0×35(29)			35			47278 1
BS645B	座付	6.0×45(39)	12.0	5.3~5.7	30			47279 8
BS660B		6.0×60(39)			27			47280 4
BS670B		6.0×70(39)			21			47281 1
BN425B		4.0×25(24)			200			47268 2
BN432B		4.0×32(31)			150			47269 9
BN438B	座付	4.0×38(37)	10.0	3.4~3.5	125			47270 5
BW425B		4.0×25(24)			150			47271 2
BW432B		4.0×32(31)			125			47272 9

●材質:鉄 色目:シルバー ※付属ドリルはP.86ビスピタ・ノープラグ専用ドリルと同等品です。
※バッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

コンクリート

ステンレス ビスピタ ドリル付 バリューパック®

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
BS425BS	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	2,600	47574 4
BS432BS		4.0×32(28)			150			47575 1
BS545BS		5.0×45(40)			60			47580 5
BS560BS		5.0×60(40)			50			47581 2
BN425BS		4.0×25(24)			200			47576 8
BN432BS	ナベ	4.0×32(31)	7.3	3.4~3.5	150			47577 5
BN535BS		5.0×35(34)			70			47721 2
BW425BS		4.0×25(24)			150			47578 2
BW432BS	座付	4.0×32(31)	10.0	3.4~3.5	125			47579 9

●材質:SUS410 ※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※付属ドリルはP.86ビスピタ・ノープラグ専用ドリルと同等品です。
※バッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

使用上の注意	●せっこうボード・ALCには使用できません。 ●ねじの締めすぎにご注意ください。 ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
---------------	--

ビスピタ バリューパック®

商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
BS425	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	840	47243 9
BS432		4.0×32(28)			150			47244 6
BS438		4.0×38(34)			125			47245 3
BS445		4.0×45(41)			100			47718 2
BS460		4.0×60(41)			70			63061 7
BS470		4.0×70(41)			60			63062 4
BS525		5.0×25(20)			80			47251 4
BS535		5.0×35(30)			70			47252 1
BS545		5.0×45(40)			60			47253 8
BS550		5.0×50(40)			55			63063 1
BS560	ナベ	5.0×60(40)	10.0	4.3~4.5	50			47254 5
BS570		5.0×70(40)			40			47255 2
BS635		6.0×35(29)			35			47256 9
BS645		6.0×45(39)			30			47257 6
BS660		6.0×60(39)			27			47258 3
BS670		6.0×70(39)			26			47259 0
BS675		6.0×75(39)			21			47260 6
BS690		6.0×90(39)			21			47261 3
BN425		4.0×25(24)			200			47246 0
BN432		4.0×32(31)			150			47247 7
BN438	座付	4.0×38(37)	7.3	3.4~3.5	125			47248 4
BN445		4.0×45(44)			100			55455 5
BN525		5.0×25(24)			80			54020 6
BN535		5.0×35(34)			70			54021 3
BN545		5.0×45(44)			60			55456 2
BN560		5.0×60(44)			50			55457 9
BW425		4.0×25(24)			150			47249 1
BW432		4.0×32(31)			125			47250 7
BD5025		5.0×25(21)			65			52271 4
BD5035	ディスクヘッド	5.0×35(31)		4.3~4.5	55			52272 1
BD5045		5.0×45(41)			45			52273 8

●材質:鉄 色目:シルバー
※バッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。

コンクリート

ステンレス ビスピタ バリューパック®


商品コード	頭部形状	サイズ(mm)		下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード49 03768
		よび径×全長(ねじ部)	頭径					
BS425S	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	200	5×4	2,160	47566 9
BS432S		4.0×32(28)			150			47567 6
BS438S		4.0×38(34)			125			55458 6
BS445S		4.0×45(41)			100			55459 3
BS545S		5.0×45(40)			60			47572 0
BS560S		5.0×60(40)			50			47573 7
BN425S		4.0×25(24)			200			47568 3
BN432S		4.0×32(31)			150			47569 0
BN438S		4.0×38(37)			125			64540 6
BN445S		4.0×45(44)			100			55460 9
BN535S	ナベ	5.0×35(34)	10.0	4.3~4.5	70			47720 5
BN545S		5.0×45(44)			60			55461 6
BN560S		5.0×60(44)			50			55462 3
BW425S		4.0×25(24)			150			47570 6
BW432S		4.0×32(31)			125			47571 3

●材質:SUS410 ※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
※バッドはねじが空回りした時に使用するため、ねじの本数分は入っていません。



ハイ&ロー®

■施工方法



パディング工法の特長

締めすぎ等でねじが空回りした場合にパッド使用で同じ箇所での再取り付けができます。

【パディング工法】



1. 下穴にパッドを差し込みます。 2. 取付物をセットし、ねじをねじ込みます。
* 軽量ハンマードリルを使用した場合、表示寸法より下穴径が大きくなりねじが空回りすることがありますので、予備テストにてねじが空回りしないことを確認のうえご使用ください。



コンクリート

ビスピタ 徳用パック

最低出荷単位 2パック

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック×箱)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BS425T	サラ	4.0×25(21)	7.0	3.4~3.5	1,000	2×3	3,600	48829 4
BS432T		4.0×32(28)			750			48830 0
BS438T		4.0×38(34)			620			49588 9
BS445T		4.0×45(41)			500			48831 7
BS460T		4.0×60(41)	10.0	4.3~4.5	350			67419 2
BS470T		4.0×70(41)			300			67420 8
BS535T		5.0×35(30)			350			57039 5
BS545T		5.0×45(40)			300			48832 4
BS550T		5.0×50(40)	12.0	5.3~5.7	275			67421 5
BS560T		5.0×60(40)			250			48833 1
BS570T		5.0×70(40)			200			48834 8
BS645T		6.0×45(39)			175			49589 6
BS660T	ナベ	6.0×60(39)	7.3	3.4~3.5	150			48835 5
BS670T		6.0×70(39)			135			48836 2
BS675T		6.0×75(39)			130			48837 9
BS690T		6.0×90(39)			105			48838 6
BN425T		4.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	1,000			48839 3
BN432T		4.0×32(31)			750			48840 9
BN438T		4.0×38(37)			620			49590 2
BN445T		4.0×45(44)			500			67422 2
BN525T	座付	5.0×25(24)	10.0	3.4~3.5	400			53716 9
BN535T		5.0×35(34)			350			53717 6
BN545T		5.0×45(44)			300			67423 9
BN560T		5.0×60(44)			250			67424 6
BW425T	ディスクヘッド	4.0×25(24)	10.0	4.3~4.5	750			49591 9
BW432T		4.0×32(31)			620			49592 6
BD560T		5.0×60(56)			175			56766 1
BD570T		5.0×70(66)			155			56767 8

●材質:鉄 色目:シルバー

*パッドはねじが空回りしたときに使用するため、ねじの本数分は入っていません。



コンクリート

ビスピタ 箱入

最低出荷単位 5箱

商品コード	頭部形状	サイズ(mm) よび径×全長(ねじ部)	頭径	下穴径(φmm)	1箱容量(本)	ケース入数(箱)	価格(円/箱)	JANコード 49 03768
BS610	サラ	6.0×100(49)	12.0	5.3~5.7	50	5×2	2,700	47262 0
BS611		6.0×110(49)					3,300	47263 7
BS612		6.0×120(49)					3,900	47264 4

●材質:鉄 色目:シルバー

*パッドはねじが空回りしたときに使用するため、ねじの本数分は入っていません。

	●せっこうボード・ALCには使用できません。 ●ねじの締めすぎにご注意ください。 ●施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
--	--

使用上の注意

ビスピタ®・ノープラグ 専用ドリル



デルタゴンビット(ープラス)ドリルは P.69, 70 をご覧ください。

ビスピタ・ノープラグ 専用ドリル

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(φmm)	適応ねじのよび径(φmm)	1パック容量(本)	ケース入数(パック)	価格(円/パック)	JANコード 49 03768
BSD14	3.5	4.0	1	20	480	47335 1
BSD15	4.5	5.0			480	47336 8
BSD16	5.7	6.0			530	47337 5