



客户编码		发行日期	2023/3/3			
客户物料编码		客户规格型号	4*6-220UH 0.13线径			
祥如物料编码	XR4*6-221K-L	祥如规格型号	XR4*6-221K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/3			
外观尺寸mm			A	5.5 MAX	E	2.0±0.5
			B	9.0 MAX		
			C	0.5±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.13mm	105.5TS 圈数参考	平整密绕

**注意事项**  
 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	220uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	221.8
直流电阻DCR	1.7Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	1.38
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 200mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰