

客户物料编码		客户规格型号		2023-03-03	
客户物料编码		客户规格型号		4*6-47UH-0.2线 长脚 黑色UL	
样如物料编码		XR4*6-470K-L		XR4*6-470K-L	
样如规格型号		样如规格型号		2023-03-03	
样如数量		0PCS		2023-03-03	
样如日期		样如日期		2023-03-03	
外观尺寸 mm		A		6.0 MAX	
B		8.5 MAX		E	
C		0.5±0.1		2.0±0.5	
D		15.0±2.0			
标识					
原理图					
套管		TUBE			
正视图		顶视图		底视图	
FRONT VIEW		TOP VIEW		BOTTOM VIEW	
绕线结构表					
绕组		起始		结束	
N1		S		F	
漆包线		2UEW-0.20mm		49.5TS	
圈数		圈数参考		绕制方式	
平整密绕					
注意事项					
1、起线，收线入磁芯槽口		2、绕线要均匀平整，不能大小边		3、用少字套管	
测试项目		电性范围		测试条件	
电感量L		47uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V	
直流电阻DCR		0.35Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V	
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 500mA 1KHz/0.25V	
测试仪器		TH2829A		参考值	
47.60		0.27			
物料		规格型号		备注	
磁芯		H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2		镁锌材质	
漆包线		2UEW(155度)		GANYUE	
导针		0.50mm CP线		BAICHUAN	
套管		Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI	
FK661 黑胶 无卤		Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	
接脚胶		无铅锡条		QI FU	
无铅锡				SONGBEN	
作业流程					
产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					
标识示意图		包装示意图			
制表		黄禾香			
审核		饶平			
确认		钟翠兰			

文件编号: CRS-20230303-7506