

ZWS30C/P

仕様規格書 (1/2)

FA013-01-11/P-A

仕様項目・単位		型名	ZWS30C-5/P	ZWS30C-12/P	ZWS30C-15/P	ZWS30C-24/P
入力						
電圧範囲		(*2)	-	85 - 265VAC (47 ~ 63Hz)		
効率 (Typ.)		(*1)	%	80 / 82	84 / 86	85 / 87 86 / 88
電流 (Typ.)		(*1)	A	0.60 / 0.35	0.70 / 0.50	
入力サージ電流 (Typ.)		(*1)(*3)	-	30A / 60A (コールドスタート時)		
高調波電流規制			-	-		
力率 (Typ.)			-	-		
出力						
定格電圧			V	5	12	15 24
電圧可変範囲			-	固定 (出荷状態 : 5V : ±2.5% ; 12V,15V,24V : ±4%)		
最大電流		100VAC	A	4.00	2.50	2.00 1.25
		200VAC			2.92	2.33 1.46
最大電力		100VAC	W	20.0	30.0	30.0 30.0
		200VAC			35.0	35.0 35.0
最大入力変動		(*4)(*5)	%	0.40	0.40	0.40 0.40
最大負荷変動		(*4)(*6)	%	2.40	1.00	0.80 0.80
最大温度変動		(*4)	-	0.02% / °C 以下		
最大リップル ノイズ	0≤Ta≤70°C, 35 ~ 100% 負荷	mV	120	150	150	150
	-10≤Ta<0°C, 35 ~ 100% 負荷	mV	160	180	180	180
	(*4) -10≤Ta≤70°C, 0 ~ 35% 負荷	mV	200	240	240	240
保持時間 (Typ.)		(*10)	-	20ms		
漏洩電流		(*9)	-	0.15mA/0.30mA以下 (100VAC / 230VAC, 60Hz)		
過電流保護		(*7)	-	> 105%		
過電圧保護		(*8)	-	> 115%		
機能						
リモート ON/OFFコントロール			-	なし		
リモートセンシング			-	なし		
並列運転			-	なし		
直列運転			-	可能		
環境						
動作周囲温度		(*11)	-	-10 ~ +70°C (-10 ~ +50°C : 100% ; +60°C : 75% ; +70°C : 50%)		
保存温度			-	-30 ~ +75°C		
動作周囲湿度			-	30 ~ 90%RH (結露なき事)		
保存湿度			-	10 ~ 95%RH (結露なき事)		
耐振動		(*12)	-	非動作時 10 ~ 55Hz (掃引1分間) 19.6m/s ² 一定, X,Y,Z 各方向 1時間		
耐衝撃		(*12)	-	非動作時 196.1m/s ² 以下		
冷却方法			-	自然空冷 / 強制空冷		
絶縁						
絶縁等級 / 保護等級			-	Class I (L,N,FG) またはClass II (L,N)		
耐電圧			-	入力 - 出力間 : 3kVAC (10mA), 入力 - FG間 : 2kVAC (10mA), 出力 - FG間 : 750VAC (20mA) 各1分間		
絶縁抵抗			-	出力 - FG間 : 500VDCにて100MΩ以上 (25°C、70%RH)		
適応規格						
安全規格			-	EN60335-1, IEC/UL/CSA/EN62368-1 (高度 4,000m以下)各認定 IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 (高度 3,000m以下)各認定 IEC60335-1 準拠 電安別表第十二 (J62368-1、J61558-1、J61558-2-16、J60335-1) 準拠		
雑音端子電圧		(*12)	-	EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠		
雑音電界強度		(*12)	-	EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠		
イミュニティ		(*12)	-	IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠		
機構						
質量 (Typ.)			g	65		
サイズ (W x H x D)			mm	50.8 x 29.4 x 76.2 (外観図参照)		

*ご使用にあたっては取扱説明書を十分にお読みください。

=注=

- *1. 入力電圧100VAC/200VAC, Ta=25°C, 定格出力電圧及び最大出力電力時の値です。
- *2. 各安全規格 (UL, CSA, EN)認定範囲は、100 - 240VAC、50-60Hzです。
- *3. 内蔵ノイズフィルタ部への入力サージ電流 (0.2ms以下) は除きます。
- *4. 入力及び負荷変動、リップル電圧の測定回路については、図Aをご参照ください。
- *5. 85 - 265VAC, 負荷一定時の値です。
- *6. 無負荷 - 全負荷、入力電圧一定時の値です。
- *7. フの字方式自動復帰型です。間欠動作で保護します。
過負荷、短絡状態は避けてください。
- *8. 出力遮断方式手動リセット型です。(入力再投入で出力が復帰します。)
- *9. Ta=25°C時のUL, CSA, EN (60Hz) 各準拠の測定値です。
- *10. 入力電圧 100VAC、Ta=25°C時、定格出力電圧及び80%出力電力時の値です。
- *11. 出力ディレーティング
-自然空冷時の出力ディレーティングは、出力ディレーティング 対 周囲温度 (FA013-01-12_) をご参照ください。
-強制空冷時の出力ディレーティングは、出力ディレーティング 対 周囲温度 (FA013-01-13_) をご参照ください。
負荷率 (%)は最大出力電力または最大出力電流のどちらか大きい方の値です。
製品仕様及び出力ディレーティングを超えないでください。
- *12. 弊社標準測定条件における結果です。
電源は最終装置に組み込まれる製品と考えられます。
最終装置でEMC、耐振動、耐衝撃規格に基づいて評価を実施してください。

図 A

