カスタム製品

推奨印刷データ

データ入稿時の注意点

●推奨入稿データ形式

AI形式	EPS形式	PDF(1:1)形式
Ai	EPS	PDF

※上記データでご入稿いただくと、イニシャル費が大幅に抑えられます。



- 文字は必ずアウトライン化をして下さい。
- ・カラーモードはCMYK設定にして下さい。
- ・印刷色はデータに反映して下さい。
- ・印刷対象製品の外形寸法を記載して下さい。



- 文字は必ずアウトライン化をして下さい。
- ・カラーモードはCMYK設定にして下さい。
- ・印刷色はデータに反映して下さい。
- ・印刷対象製品の外形寸法を記載して下さい。
- ・透明などの効果を使用する場合、再現できないことがあるのでご注意下さい。
- ・データの製作環境はAdobe Illustratorを推奨しております。



防水・防塵樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミ

メタル ケース フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /機構部品 カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

・文字は必ずアウトライン化をして下さい。

- ・カラーモードはCMYK設定にして下さい。
- ・印刷色はデータに反映して下さい。
- ・印刷対象製品の外形寸法を記載して下さい。
- ・縦横の比率が異なると使用できません。
- ・CADなどの印刷データ作成用ソフトではないものから作成された場合、文字化け等で使用できない場 合がございますのでご注意下さい。
- ・データの製作環境はAdobe Illustratorを推奨しております。

アウトライン化

CMYKモード

アウトライン化とはIllustratorなどの機能のひとつで、文字データを線画に変換する機能のことです。


文字の輪郭を線画に変換する役目を持っていて文字化けをあらかじめ防ぐ役割もあります。

手持ちのフォントが共通でない場合、代替えフォントとなってしまうためデータのアウトライン化をするようにお願い致します。


アウトライン済

未アウトライン

当社インクジェット印刷機はCMYK+Wで表現しております。RGBモードで作成された場合色が暗くなりイメージと違う色になってし まいますのでご注意下さい。(金・銀等メタリック色は印刷できません。グラデーションなどデザインで再現されている場合は異なります。)



当社の印刷機の 色となります



RGBの蛍光色は 表現されません